

KU 710 CNS

Umluft-Gewerbekühlschrank mit elektronischer Digitalsteuerung. Hohe Servicefreundlichkeit durch klappbare Maschinenfachblende. Zur schnellen und effektiven Reinigung Kondensator mit Fettfilter. Isolierung: 60 mm. Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss. Türanschlag rechts optional wechselbar mit Kit. Gesteckte, wechselbare Magnetdichtung. Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung. Schrank mit höhenverstellbaren Füßen, von 150 mm bis 200 mm, aus CNS. Bodenunterseite des Gerätes aus CNS. Abgerundete Ecken im Innenraum. Zur optimalen Reinigung sind Rasterleisten und U-Schienen ohne Werkzeug herausnehmbar. Der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von insgesamt 22 GN 2/1 Rosten in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KU 710 CNS

- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



| Modell | KU 710 CNS |
|--|---------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 700 x 810 x 2.090 |
| Temperatur | -2° C bis +8° C |
| Bruttinhalt | 700 l |
| Anschlusswert | 230 V/528 W |
| Außenmaterial | CNS inkl. Boden |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Kälteleistung | 328 W |
| Serienzubehör | 4 Roste GN 2/1 rilsaniert |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wandstärke Isolierung | 60 mm |
| Energieverbrauch | 2,70 kWh/24 h |
| Türanschlag | rechts |
| Türen | 1 |
| Klimaklasse | T |
| Gewicht | 126 kg |
| Artikelnummer | KBC1101320211 |
| UVP | 2.199,00 |

KU 710 2T CNS

Umluft-Gewerbekühlschrank mit 2 halben Türen ohne Trennwand. Elektronische Digitalsteuerung. Hohe Servicefreundlichkeit durch klappbare Maschinenfachblende. Zur schnellen und effektiven Reinigung Kondensator mit Fettfilter. Isolierung: 60 mm. Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss. Türanschlag rechts optional wechselbar mit Kit. Gesteckte, wechselbare Magnetdichtung. Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung. Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, zusätzlich ist die Bodenunterseite des Gerätes aus CNS. Mit abgerundeten Ecken im Innenraum. Zur optimalen Reinigung sind Rasterleisten und U-Schienen ohne Werkzeug herausnehmbar. Der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von insgesamt 22 GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KU 710 2T CNS

- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



| Modell | KU 710 2T CNS |
|--|---------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 700 x 810 x 2.090 |
| Temperatur | -2° C bis +8° C |
| Bruttinhalt | 700 l |
| Anschlusswert | 230 V/528 W |
| Außenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Kälteleistung | 328 W |
| Serienzubehör | 4 Roste GN 2/1 rilsaniert |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wandstärke Isolierung | 60 mm |
| Energieverbrauch | 2,70 kWh/24 h |
| Türanschlag | rechts |
| Türen | 2 halbe |
| Klimaklasse | T |
| Gewicht | 130 kg |
| Artikelnummer | C1101320212K |
| UVP | 2.941,00 |

KU 710 CNS G

Umluft-Gewerbekühlschrank mit elektronischer Digitalsteuerung. Hohe Servicefreundlichkeit durch klappbare Maschinenfachblende. Zur schnellen und effektiven Reinigung, Kondensator mit Fettfilter. Isolierung: 60 mm. Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss. Türanschlag rechts optional wechselbar mit Kit. Gesteckte, wechselbare Magnetdichtung. Automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung. Schrank mit höhenverstellbaren Füßen, von 150 mm bis 200 mm, aus CNS. Bodenunterseite des Gerätes aus CNS. Abgerundete Ecken im Innenraum. Zur optimalen Reinigung sind Rasterleisten und U-Schienen ohne Werkzeug herausnehmbar. Der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von insgesamt 22 GN 2/1 Rosten in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KU 710 CNS G

- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



| Modell | KU 710 CNS G |
|--|---------------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 700 x 830 (inkl. Griff) x 2.090 |
| Temperatur | -2° C bis +8° C |
| Bruttinhalt | 700 l |
| Anschlusswert | 230 V/528 W |
| Außenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Kälteleistung | 328 W |
| Serienzubehör | 4 Roste GN 2/1 rilsaniert |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wandstärke Isolierung | 60 mm |
| Energieverbrauch | |
| Türanschlag | rechts |
| Türen | 1 Glastür |
| Klimaklasse | N |
| Gewicht | 140 kg |
| Artikelnummer | C1101326071K |
| UVP | 3.337,00 |

Edelstahlkühlschränke 1-türig

KU 505 Slim

Umluftkühlschrank, dreiseitig CNS, Rückwand verzinktes Stahlblech, Maschine unten, mit Ein-/ Ausschalter, elektronische Steuerung inkl. digitaler Temperaturanzeige und visuellem Temperaturalarm. Automatische Abtauung und energiesparender Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis. Magnettürkontaktschalter unterbricht den Umluftventilator beim Öffnen der Tür zur Vermeidung von Kälteverlust. Der Innenraum ist aus lebensmittelechtem Kunststoff gefertigt und für die Aufnahme von 10 Rosten der Größe 600 x 400 mm geeignet. Die eingeschäumten Rostauflagen haben einen Abstand von 110 mm. Der Boden ist als Wanne ausgebildet. Türanschlag wechselbar. Türgriff und Wandabstandshalter zur Selbstmontage. Als Sonderzubehör ist auch ein Einhängerahmen zur Aufnahme von GN 1/1 Behälter erhältlich.

Zubehör für KU 505 Slim

- Einhängerahmen **Art.-Nr. 9130833 UVP 28,00**
- Rost **Art.-Nr. 9130834 UVP 25,00**



| Modell | KU 505 Slim |
|--|-----------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 710 x 610 x 1.875 |
| Temperatur | ±0° C bis +10° C |
| Bruttinhalt | 500 l |
| Anschlusswert | 230 V/270 W |
| Außenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | Kunststoff grau |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung | ja |
| Kältemittel | R 404 a |
| Wandstärke Isolierung | 52 mm |
| Türanschlag | rechts (wechselbar mit Kit) |
| Türen | 1 |
| Gewicht | 130 kg |
| Artikelnummer | 525100 |

UVP 1.818,00

01

UKU 185 CHR / UKU 1850 CHR

Getränkkekühlschrank mit Umluftkühlung. Frontbelüftet und unterbaufähig durch die abnehmbare Arbeitsplatte (Abluft durch das Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte). Leichte Reinigung des fugenlosen Kunststoff-Innenbehälters. Die mitgelieferten Roste sind in den vorgeformten Rostauflagen höhenverstellbar. Der Innenraum ist für ein 50 Liter KEG-Fass geeignet. Die Tür ist aus Chromstahl, abschließbar und besitzt einen soliden Griff. Wechselbare Türmagnetdichtung, sowie ein stufenlos verstellbares Thermostat. Die digitale Temperaturanzeige ist in die Tür integriert und zeigt, unabhängig vom Strom, die Innenraumtemperatur an. 2 Stellfüße vorne.

Zubehör für UKU 185 CHR, UKU 1850 CHR

- Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**
- Rost **Art.-Nr. 7112064 UVP 24,00**



UKU 185 CHR



UKU 1850 CHR

| Modell | UKU 185 CHR | UKU 1850 CHR |
|--|--|---|
| Maße (mm) B x T x H | 600 x 600 x 850 (820 ohne Arbeitsplatte) | 600 x 600 x 850 (820 ohne Arbeitsplatte) |
| Innenmaße (mm) B x T x H | 513 x 441 x 702 | 513 x 441 x 702 |
| Temperatur | ±0° C bis +15° C | ±0° C bis +15° C |
| Bruttinhalt | 180 l | 180 l |
| Anschlusswert | 230 V/120 W | 230 V/120 W |
| Außenmaterial | Stahlblech, weiß beschichtet, Tür CHR | CHR |
| Innenmaterial | Kunststoff, fruchtsäurebeständig | Kunststoff, fruchtsäurebeständig |
| Kühlung | Umluft | Umluft |
| Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung | ja | ja |
| Kältemittel | R 600 a | R 600 a |
| Kälteleistung | 243 W | 243 W |
| Serienzubehör | 3 Roste, 1 Bodenrost, weiß | 3 Roste, 1 Bodenrost, verzinkt schutzlackiert |
| Energieverbrauch | 1,10 kWh/24 h | 1,10 kWh/24 h |
| Türanschlag | rechts (wechselbar) | rechts (wechselbar) |
| Türen | 1 Chromstahltür | 1 |
| Artikelnummer | 4052180500 | 4052185000 |

UVP 759,00 893,00

KBS 350

Elektronische Digitalsteuerung inkl. visuellem Alarm bei Unter bzw. Überschreitung der Temperatur. Abgerundete Ecken im Innenraum. Für eine optimale Reinigung und Hygiene ist der Boden zum Bodenablauf hin konisch gestanzt. Weiterhin verfügt das Gerät über einen eingeschäumten Verdampfer. Selbstschließende Tür und höhenverstellbare Füße bis max. 20 mm.

Zubehör für KBS 350

- Rost 350 L Chrom **Art.-Nr. 990056 UVP 31,00**
- C-Auflageschienenpaar 350 L, L = 500 **Art.-Nr. 990085 UVP 29,00**



| Modell | KBS 350 |
|--|----------------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 580 x 660 x 1.520 |
| Temperatur | -2° C bis +8° C |
| Bruttinhalt | 350 l |
| Anschlusswert | 230 V/187 W |
| Außenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Still |
| Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung | nein |
| Kältemittel | R 134 a |
| Kälteleistung | 101 W |
| Serienzubehör | 3 Roste 400 x 500 mm, rilsaniert |
| Türanschlag | rechts |
| Türen | 1 |
| Gewicht | 92 kg |
| Artikelnummer | 38101320211K |

UVP 2.864,00

KBS 350 Fisch

Elektronische Digitalsteuerung inkl. visuellem Alarm bei Unter-/Überschreitung der Temperatur. Gerundete Ecken im Innenraum. Für eine optimale Reinigung und Hygiene ist der Boden zum Bodenablauf hin konisch gestanzt. Weiterhin verfügt das Gerät über einen fischsäure-resistenten, eingeschäumten Verdampfer. Selbstschließende Tür und höhenverstellbare Füße bis max. 20 mm

Zubehör für KBS 350 Fisch

- Lochblech für KBS 350 Fisch **Art.-Nr. 990046 UVP 60,00**
- Auflageschienenpaar L = 500 **Art.-Nr. 990085 UVP 29,00**
- Behälter für Fisch **Art.-Nr. 990045 UVP 55,00**



| Modell | KBS 350 Fisch |
|---|--|
| Maße (mm) B x T x H | 580 x 660 x 1.520 |
| Temperatur | -4° C bis +6° C |
| Bruttinhalt | 350 l |
| Anschlusswert | 230 V/187 W |
| Außenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Still |
| Autom. Abtaugung und Tauwasserverdunstung | nein |
| Kältemittel | R 134 a |
| Kälteleistung | 101 W |
| Serienzubehör | 6 Fischwannen aus ABS 400 x 500 x 130 mm mit CNS Lochblech |
| Türanschlag | rechts |
| Türen | 1 |
| Klimaklasse | T |
| Gewicht | 92 kg |
| Artikelnummer | 38101320314K |

UVP 2.932,00

KBS 710 K

Umluft-Gewerbekühlschrank mit Mikroprozessorsteuerung. Durch diese patentierte Steuerung wird, mit extremer Genauigkeit, die Temperatur und die interne Luftfeuchte (zwischen 60 und 90 %) reguliert. Zur leichten Programmierung und Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchte besitzt das Gerät zwei Platinendisplays. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Merkmale zur Erhöhung der Betriebssicherheit sind die Selbstdiagnose, die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung. Fehlermeldungen sind auf dem Display sichtbar. Klappbare Maschinenfachblende. Schnelle und optimale Reinigung des Kondensators mit Fettfilter. Verdampferfreier Innenraum. Isolierung: 70 mm. Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss. Türanschlag rechts optional wechselbar mit Kit, gesteckte wechselbare Magnetsichtung. Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Automatische Abtaugung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung. Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückwand des Gerätes aus CNS. Abgerundete Ecken im Innenraum und Bodenablauf. Zur optimalen Reinigung sind Rasterleisten und U-Schienen ohne Werkzeug herausnehmbar. Der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von insgesamt 22 GN 2/1 Rosten in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KBS 710 K

- Infrarotempfänger für HACCP **Art.-Nr. 990308 UVP 151,00**
- RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP **Art.-Nr. 990309 UVP 201,00**
- Software SCTT für HACCP **Art.-Nr. 990310 UVP 322,00**
- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



| Modell | KBS 710 K |
|---|---------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 740 x 800 x 2.090 |
| Temperatur | -2° C bis +8° C |
| Bruttinhalt | 700 l |
| Anschlusswert | 230 V/528 W |
| Außenmaterial | CNS, komplett |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtaugung und Tauwasserverdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Kälteleistung | 328 W |
| Serienzubehör | 4 Roste GN 2/1 rilsaniert |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wandstärke Isolierung | 70 mm |
| Energieverbrauch | 2,90 kWh/24 h |
| Türanschlag | rechts |
| Türen | 1 |
| Gewicht | 128 kg |
| Artikelnummer | D1101320211K |

UVP 3.571,00

KBS 710-2 K GN 2/1

Umluft-Gewerbekühlschrank mit 2 halben Türen ohne Trennwand. Mit Mikroprozessorsteuerung. Durch diese patentierte Steuerung wird, mit extremer Genauigkeit, die Temperatur und die interne Luftfeuchte (zwischen 60 und 90 %) reguliert. Zur leichten Programmierung und Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchte besitzt das Gerät zwei Platinendisplays. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Merkmale zur Erhöhung der Betriebssicherheit sind die Selbstdiagnose, die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung. Fehlermeldungen sind auf dem Display sichtbar. Klappbare Maschinenfachblende. Schnelle und optimale Reinigung des Kondensators mit Fettfilter. Verdampferfreier Innenraum. Isolierung: 70 mm. Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss. Türanschlag rechts optional wechselbar mit Kit, gesteckte wechselbare Magnetsichtung. Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Automatische Abtaugung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung. Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückwand des Gerätes aus CNS. Abgerundete Ecken im Innenraum und Bodenablauf. Zur optimalen Reinigung sind Rasterleisten und U-Schienen ohne Werkzeug herausnehmbar. Der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von insgesamt 22 GN 2/1 Rosten in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KBS 710-2 K GN 2/1

- Infrarotempfänger für HACCP **Art.-Nr. 990308 UVP 151,00**
- RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP **Art.-Nr. 990309 UVP 201,00**
- Software SCTT für HACCP **Art.-Nr. 990310 UVP 322,00**
- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



| Modell | KBS 710-2 K GN 2/1 |
|---|---------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 740 x 800 x 2.090 |
| Temperatur | -2° C bis +8° C |
| Bruttinhalt | 700 l |
| Anschlusswert | 230 V/528 W |
| Außenmaterial | CNS, komplett |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtaugung und Tauwasserverdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Kälteleistung | 328 W |
| Serienzubehör | 4 Roste GN 2/1 rilsaniert |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wandstärke Isolierung | 70 mm |
| Türanschlag | rechts |
| Türen | 2 halbe |
| Klimaklasse | T |
| Gewicht | 128 kg |
| Artikelnummer | D1101320212K |

UVP 4.238,00

Edelstahlkühlschränke 1-türig

KBS 710 K-Fisch

Umluft-Gewerbekühlschrank mit Mikroprozessorsteuerung. Durch diese patentierte Steuerung wird, mit extremer Genauigkeit, die Temperatur und die interne Luftfeuchte (zwischen 60 und 90%) reguliert. Zur leichten Programmierung und Kontrolle der Temperatur und der Luftfeuchte besitzt das Gerät zwei Platinendisplays. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Merkmale zur Erhöhung der Betriebssicherheit sind die Selbstdiagnose, die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung. Fehlermeldungen sind auf dem Display sichtbar. Klappbare Maschinenfachblende. Schnelle und optimale Reinigung des Kondensators mit Fettfilter, verdampferfreier Innenraum, spezialbeschichteter Verdampfer. Isolierung: 70 mm. Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss. Türanschlag rechts optional wechselbar mit Kit. Gesteckte, wechselbare Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung. Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückwand des Gerätes aus CNS, abgerundete Ecken im Innenraum und Bodenablauf. Zur optimalen Reinigung sind Rasterleisten und U-Schienen ohne Werkzeug herausnehmbar. Der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von insgesamt 22 GN 2/1 Rosten in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KBS 710 K-Fisch

- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Infrarotempfänger für HACCP **Art.-Nr. 990308 UVP 151,00**
- RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP **Art.-Nr. 990309 UVP 201,00**
- Software SCTT für HACCP **Art.-Nr. 990310 UVP 322,00**
- Behälter GN 1/1 CNS **Art.-Nr. 990008 UVP 73,00**
- Behälter GN 1/1 Kunststoff **Art.-Nr. 990013 UVP 32,00**
- Lochblech für Behälter GN 1/1 **Art.-Nr. 990010 UVP 46,00**



| Modell | KBS 710 K-Fisch |
|--|---|
| Maße (mm) B x T x H | 740 x 800 x 2.090 |
| Temperatur | -4° C bis +6° C |
| Bruttinhalt | 700 l |
| Anschlusswert | 230 V/528 W |
| Außenmaterial | CNS, komplett |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Kälteleistung | 328 W |
| Serienzubehör | 12 Behälter GN 1/1 H: 100 mm mit CNS-Lochblech inkl. 6 Paar Auflageschienen |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Türanschlag | rechts |
| Türen | 1 |
| Gewicht | 128 kg |
| Artikelnummer | D1101320314K |
| UVP | 4.032,00 |

01

KBS 710 K-2T

Umluft-Gewerbekühlschrank mit 2 halben Türen und geruchssicherer Trennwand. Durch die patentierte Mikroprozessorsteuerung wird mit extremer Genauigkeit, die Temperatur und die interne Luftfeuchte (zwischen 60 und 90%) reguliert. Das Gerät besitzt vier Platinendisplays zwecks leichter Programmierung und Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchte. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Merkmale zur Erhöhung der Betriebssicherheit sind die Selbstdiagnose, die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung. Fehlermeldungen sind auf dem Display sichtbar. Klappbare Maschinenfachblende. Schnelle und optimale Reinigung des Kondensators mit Fettfilter, verdampferfreier Innenraum. Isolierung: 70 mm. Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, Türanschlag rechts optional wechselbar mit Kit. Gesteckte, wechselbare Magnetdichtung. Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung. Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS. Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar.

Zubehör für KBS 710 K-2T

- Infrarotempfänger für HACCP **Art.-Nr. 990308 UVP 151,00**
- RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP **Art.-Nr. 990309 UVP 201,00**
- Software SCTT für HACCP **Art.-Nr. 990310 UVP 322,00**
- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



| Modell | KBS 710 K-2T |
|--|---|
| Maße (mm) B x T x H | 740 x 800 x 2.090 |
| Temperatur | -2° C oben und unten bis +8° C oben und unten |
| Bruttinhalt | 2 x 325 l |
| Anschlusswert | 230 V/730 W |
| Außenmaterial | CNS, komplett |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Kälteleistung | 279 W |
| Serienzubehör | 4 Roste GN 2/1 rilsaniert |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wandstärke Isolierung | 70 mm |
| Türanschlag | rechts |
| Türen | 2 halbe |
| Klimaklasse | T |
| Gewicht | 157 kg |
| Artikelnummer | D1121321113K |
| UVP | 5.468,00 |

UGK 575 CHR / UGK 645 CHR

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung. Leichte Reinigung des fugenlosen Kunststoff-Innenbehälters. Die mitgelieferten, vorgeformten Rostauflagen sind höhenverstellbar, geeignet für GN 2/1 Bleche. Abschließbare Tür mit einem soliden Griff. Wechselbare Türmagnetdichtung. Umluftventilator schaltet bei Türöffnung ab. Stufenlos verstellbares Thermostat. Die digitale Temperaturanzeige zeigt, unabhängig vom Strom, die Innenraumtemperatur an. 4 höhenverstellbare Stellfüße (Beipack), für eine Bodenfreiheit von 100 mm bis 150 mm.

Zubehör für UGK 575 CHR, UGK 645 CHR

- Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**
- Rost **Art.-Nr. 7112885 UVP 35,00**

UGK 645 CHR



UGK 575 CHR



| Modell | UGK 575 CHR | UGK 645 CHR |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 752 x 710 x 1.708 | 752 x 710 x 1.907 |
| Innenmaße (mm) B x T x H | 658 x 542 x 1.515 | 658 x 542 x 1.715 |
| Temperatur | ±0° C bis +15° C | ±0° C bis +15° C |
| Bruttinhalt | 562 l | 638 l |
| Anschlusswert | 230 V/160 W | 230 V/170 W |
| Außenmaterial | CHR | CHR |
| Innenmaterial | Kunststoff, fruchtsäurebeständig | Kunststoff, fruchtsäurebeständig |
| Kühlung | Umluft | Umluft |
| Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung | ja | ja |
| Kältemittel | R 600 a | R 600 a |
| Kälteleistung | 318 W | 358 W |
| Serienzubehör | 5 Roste, 1 Bodenrost | 5 Roste, 1 Bodenrost |
| Energieverbrauch | 1,50 kWh/24 h | 1,60 kWh/24 h |
| Türanschlag | rechts (wechselbar) | rechts (wechselbar) |
| Türen | 1 | 1 |
| Klimaklasse | SN-ST | SN-ST |
| Gewicht | 82 kg | 98 kg |
| Artikelnummer | 4051575000 | 4051645000 |
| UVP | 1.435,00 | 1.658,00 |

UKS 3650 CHR / UKS 5050 CHR

Getränkekühlschrank mit Umluftkühlung. Leichte Reinigung des fugenlosen Kunststoff-Innenbehälters. Die mitgelieferten Roste, welche eine max. Tragkraft von 45 kg besitzen, sind höhenverstellbar. Abschließbare Tür mit einem soliden Griff. Wechselbare Türmagnetdichtung. Stufenlos verstellbares Thermostat. Die digitale Temperaturanzeige zeigt, unabhängig vom Strom, die Innenraumtemperatur an. 2 Stellfüße vorn.

Zubehör für UKS 3650 CHR, UKS 5050 CHR
 ■ Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**


UKS 3650 CHR
UKS 5050 CHR

| Modell | UKS 3650 CHR | UKS 5050 CHR |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 600 x 600 x 1.590 | 752 x 710 x 1.516 |
| Innenmaße (mm) B x T x H | 513 x 441 x 1.418 | 652 x 537 x 1.338 |
| Temperatur | ±0° C bis +15° C | ±0° C bis +15° C |
| Bruttinhalt | 352 l | 491 l |
| Anschlusswert | 230 V/180 W | 230 V/180 W |
| Außenmaterial | CHR | CHR |
| Innenmaterial | Kunststoff, fruchtsäurebeständig | Kunststoff, fruchtsäurebeständig |
| Kühlung | Umluft | Umluft |
| Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung | ja | ja |
| Kältemittel | R 600 a | R 600 a |
| Kälteleistung | 282 W | 282 W |
| Serienzubehör | 5 Roste, 1 Bodenrost, weiß | 5 Roste, 1 Bodenrost, weiß |
| Energieverbrauch | 1,60 kWh/24 h | 1,70 kWh/24 h |
| Türanschlag | rechts (wechselbar) | rechts (wechselbar) |
| Türen | 1 | 1 |
| Gewicht | 59 kg | 71 kg |
| Artikelnummer | 4053650000 | 4055050000 |
| UVP | 1.205,00 | 1.314,00 |

KBS 710 K-2K TK GN 2/1

Umluft-Gewerbekühl-/Tiefkühlagerschrank mit 2 halben Türen und geruchssicherer Trennwand. Durch die patentierte Mikroprozessorsteuerung wird die Temperatur und die interne Luftfeuchte in dem Pluskühlfach (zwischen 60 und 90%) mit extremer Genauigkeit reguliert. Zur leichten Programmierung und Kontrolle der Temperatur und der Luftfeuchte besitzt das Gerät zwei Platinendisplay. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Merkmale zur Erhöhung der Betriebssicherheit sind die Selbstdiagnose, die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung. Fehlermeldungen sind auf dem Display sichtbar. Klappbare Maschinenfachblende, schnelle und optimale Reinigung des Kondensators mit Fettfilter, verdampferfreier Innenraum, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, Türanschlag rechts optional wechselbar mit Kit, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung, höhenverstellbare Füße aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar.

Zubehör für KBS 710 K-2K TK GN 2/1

- Infrarotempfänger für HACCP **Art.-Nr. 990308 UVP 151,00**
- RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP **Art.-Nr. 990309 UVP 201,00**
- Software SCTT für HACCP **Art.-Nr. 990310 UVP 322,00**
- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



| Modell | KBS 710 K-2K TK GN 2/1 |
|---|--|
| Maße (mm) B x T x H | 740 x 800 x 2.090 |
| Temperatur | oben -2° C, unten -15° C bis oben +8° C, unten -25° C |
| Bruttinhalt | 700 l |
| Anschlusswert | 230 V/1.042 W |
| Außenmaterial | CNS, komplett |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a und R 404a |
| Kälteleistung | 512 W |
| Serienzubehör | 4 Roste GN 2/1 rilsaniert |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wandstärke Isolierung | 70 mm |
| Türanschlag | rechts |
| Türen | 2 halbe |
| Klimaklasse | T |
| Gewicht | 162 kg |
| Artikelnummer | D1121331513K |
| UVP | 6.072,00 |

KBS 710 G-GN 2/1

Umluft-Gewerbekühlschrank, für eine noch effektivere Beleuchtung der Produkte mit Glastür und vertikaler Innenbeleuchtung. Durch die patentierte Mikroprozessorsteuerung wird die Temperatur und die interne Luftfeuchte (zwischen 60 und 90%) mit extremer Genauigkeit reguliert. Das Gerät besitzt zwei Platinendisplay zwecks leichter Programmierung und Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchte. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Merkmale zur Erhöhung der Betriebssicherheit sind die Selbstdiagnose, die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung. Fehlermeldungen sind auf dem Display sichtbar. Klappbare Maschinenfachblende, Kondensator mit Fettfilter, dadurch schnelle optimale Reinigung des Kondensators möglich, verdampferfreier Innenraum, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, Türanschlag rechts optional wechselbar mit Kit, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, zur optimalen Reinigung sind Rasterleisten und U-Schienen ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 22 GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KBS 710 G-GN 2/1

- Infrarotempfänger für HACCP **Art.-Nr. 990308 UVP 151,00**
- RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP **Art.-Nr. 990309 UVP 201,00**
- Software SCTT für HACCP **Art.-Nr. 990310 UVP 322,00**
- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



| Modell | KBS 710 G-GN 2/1 |
|---|---------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 740 x 840 x 2.090 |
| Temperatur | -2° C bis +8° C |
| Bruttinhalt | 700 l |
| Anschlusswert | 230 V/528 W |
| Außenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Kälteleistung | 328 W |
| Serienzubehör | 4 Roste GN 2/1 rilsaniert |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Türanschlag | rechts |
| Türen | 1 Glastür |
| Klimaklasse | N |
| Gewicht | 143 kg |
| Artikelnummer | D1101326071K |
| UVP | 4.203,00 |

KBS Roll-In Einfahrkühlschrank

Einfahrkühlschrank, elektronische Digitalsteuerung, Isolierung: 80 mm/Rückwand: 60 mm, selbstschließende Tür mit Schloss, Türanschlag wechselbar mit Kit (eintürig), wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Luftfeuchtigkeit hoch/niedrig (umschaltbar), beschichteter Verdampfer, Beleuchtung, FCKW-frei, Lieferumfang ohne Hordenwagen

Zubehör für KBS Roll-In Einfahrkühlschrank

- Hordenwagen **Art.-Nr. 970048 UVP 1.161,00**




Abbildung ähnlich

| Modell | KBS Roll-In Einfahrkühlschrank |
|--|--------------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 1.760 x 940 x 2.180 |
| Temperatur | +2° C bis +8° C |
| Bruttinhalt | 2.300 l |
| Anschlusswert | 230 V/1.280 W |
| Außenmaterial | CNS inkl. Boden |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Serienzubehör | Tür mit Schloss |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wandstärke Isolierung | 80 mm/Rückwand 60 mm |
| Energieverbrauch | 17,90 kWh/24 h |
| Türen | 2 |
| Gewicht | 265 kg |
| Artikelnummer | 72223011347K |
| UVP | 7.688,00 |

01

KBS Roll-In 700 Einfahrkühlschrank

Einfahrkühlschrank, Euronorm 400 x 600, elektronische Digitalsteuerung, Isolierung: 80 mm/Rückwand: 60 mm, selbstschließende Tür mit Schloss, Türanschlag wechselbar mit Kit (eintürig), wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Luftfeuchtigkeit hoch/niedrig (umschaltbar), beschichteter Verdampfer, Beleuchtung, FCKW-frei, Lieferumfang ohne Hordenwagen

Zubehör für KBS Roll-In 700 Einfahrkühlschrank

- Hordenwagen für 16 Backbleche **Art.-Nr. 970049 UVP 1.016,00**
- Hordenwagen für 32 Backbleche **Art.-Nr. 970051 UVP 1.456,00**




Abbildung ähnlich

| Modell | KBS Roll-In 700 Einfahrkühlschrank |
|--|------------------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 880 x 940 x 2.180 |
| Temperatur | +2° C bis +8° C |
| Bruttinhalt | 1.080 l |
| Anschlusswert | 230 V/741 W |
| Außenmaterial | CNS inkl. Boden |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Serienzubehör | Tür mit Schloss |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Energieverbrauch | 11,80 kWh/24 h |
| Türen | 1 |
| Gewicht | 175 kg |
| Artikelnummer | 72123011346K |
| UVP | 5.719,00 |

KBS Roll-In 700 Einfahrkühlschrank

Einfahrkühlschrank, elektronische Digitalsteuerung, Isolierung: 80 mm/Rückwand: 60 mm, selbstschließende Tür mit Schloss, Türanschlag wechselbar mit Kit (eintürig), wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Luftfeuchtigkeit hoch/niedrig (umschaltbar), beschichteter Verdampfer, Beleuchtung, FCKW-frei, Lieferumfang ohne Hordenwagen

Zubehör für KBS Roll-In 700 Einfahrkühlschrank

- Hordenwagen für 20 x GN 2/1 **Art.-Nr. 970048 UVP 1.161,00**




Abbildung ähnlich

| Modell | KBS Roll-In 700 Einfahrkühlschrank |
|--|------------------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 880 x 940 x 2.180 |
| Temperatur | +2° C bis +8° C |
| Bruttinhalt | 1.080 l |
| Anschlusswert | 230 V/741 W |
| Außenmaterial | CNS inkl. Boden |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Serienzubehör | Tür mit Schloss |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wandstärke Isolierung | 80 mm/Rückwand 60 mm |
| Energieverbrauch | 11,80 kWh/24 h |
| Türen | 1 |
| Gewicht | 175 kg |
| Artikelnummer | 71123011346K |
| UVP | 5.719,00 |

KU 710 2T CNS

Umluft-Gewerbekühlschrank mit 2 halben Türen ohne Trennwand. Elektronische Digitalesteuerung. Hohe Servicefreundlichkeit durch klappbare Maschinenfachblende. Zur schnellen und effektiven Reinigung Kondensator mit Fettfilter. Isolierung: 60 mm. Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss. Türanschlag rechts optional wechselbar mit Kit. Gesteckte wechselbare Magnetdichtung. Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Automatische Abtauung und energiesparende Heissgas-Tauwasserverdunstung. Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS zusätzlich ist die Bodenunterseite des Gerätes aus CNS. Mit abgerundeten Ecken im Innenraum. Zur optimalen Reinigung sind Rasterleisten und U-Schienen ohne Werkzeug herausnehmbar. Der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von insgesamt 22 GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KU 710 2T CNS

- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



| Modell | KU 710 2T CNS |
|--|---------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 700 x 810 x 2.090 |
| Temperatur | -2° C bis +8° C |
| Bruttinhalt | 700 l |
| Anschlusswert | 230 V/528 W |
| Außenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Kälteleistung | 328 W |
| Serienzubehör | 4 Roste GN 2/1 rilsaniert |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wandstärke Isolierung | 60 mm |
| Energieverbrauch | 2,70 kWh/24 h |
| Türanschlag | rechts |
| Türen | 2 halbe |
| Klimaklasse | T |
| Gewicht | 130 kg |
| Artikelnummer | C1101320212K |
| UVP | 2.941,00 |

KBS 710-2 K GN 2/1

Umluft-Gewerbekühlschrank mit 2 halben Türen ohne Trennwand, mit Mikroprozessorsteuerung. Durch diese patentierte Steuerung wird, mit extremer Genauigkeit, die Temperatur und die interne Luftfeuchte (zwischen 60 und 90%) reguliert. Zur leichten Programmierung und Kontrolle der Temperatur und der Luftfeuchte besitzt das Gerät zwei Platinendisplay. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Merkmale zur Erhöhung der Betriebssicherheit sind die Selbstdiagnose, die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung. Fehlermeldungen sind auf dem Display sichtbar. Klappbare Maschinenfachblende. Schnelle und optimale Reinigung des Kondensators mit Fettfilter. Verdampferfreier Innenraum. Isolierung: 70 mm. Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss. Türanschlag rechts optional wechselbar mit Kit. Gesteckte, wechselbare Magnetdichtung. Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Automatische Abtauung und energiesparende Heissgas-Tauwasserverdunstung. Höhenverstellbare Füße aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS. Abgerundete Ecken im Innenraum und Bodenablauf. Zur optimalen Reinigung sind Rasterleisten und U-Schienen ohne Werkzeug herausnehmbar. Der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von insgesamt 22 GN 2/1 Rosten in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KBS 710-2 K GN 2/1

- Infrarotempfänger für HACCP **Art.-Nr. 990308 UVP 151,00**
- RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP **Art.-Nr. 990309 UVP 201,00**
- Software SCTT für HACCP **Art.-Nr. 990310 UVP 322,00**
- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



| Modell | KBS 710-2 K GN 2/1 |
|--|---------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 740 x 800 x 2.090 |
| Temperatur | -2° C bis +8° C |
| Bruttinhalt | 700 l |
| Anschlusswert | 230 V/528 W |
| Außenmaterial | CNS, komplett |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Kälteleistung | 328 W |
| Serienzubehör | 4 Roste GN 2/1 rilsaniert |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wandstärke Isolierung | 70 mm |
| Türanschlag | rechts |
| Türen | 2 halbe |
| Klimaklasse | T |
| Gewicht | 128 kg |
| Artikelnummer | D1101320212K |
| UVP | 3.602,00 |

KU 1410 CNS

Umluft-Gewerbekühlschrank, elektronische Digitalsteuerung, Maschinenfachblende klappbar dadurch hohe Servicefreundlichkeit, Kondensator mit Fettfilter zur schnellen und effektiven Reinigung, Isolierung: 60 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtauung und energiesparende Heissgas-Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen, von 150 mm bis 200 mm, aus CNS, Bodenunterseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 44 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KU 1410 CNS

- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



| Modell | KU 1410 CNS |
|--|---------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 1.400 x 810 x 2.090 |
| Temperatur | -2° C bis +8° C |
| Bruttinhalt | 1.400 l |
| Anschlusswert | 230 V/740 W |
| Außenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Kälteleistung | 506 W |
| Serienzubehör | 8 Roste GN 2/1 rilsaniert |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wandstärke Isolierung | 60 mm |
| Energieverbrauch | 3,80 kWh/24 h |
| Türanschlag | links/rechts |
| Türen | 2 |
| Klimaklasse | T |
| Artikelnummer | C1201320221K |
| UVP | 4.275,00 |

KBS 1410 K

Umluft-Gewerbekühlschrank mit Mikroprozessorsteuerung, durch diese patentierte Steuerung wird die Temperatur und die interne Luftfeuchte (zwischen 60 und 90%) mit extremer Genauigkeit reguliert. Das Gerät besitzt zwei Platinendisplays zwecks leichter Programmierung und Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchte. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Aufzeichnung der Temperaturalarme, mit Summer und einem Infrarotanschluss für den Einsatz der dementsprechenden Sende- und Empfangseinheit (Option/Sonderzubehör). Die Selbstdiagnose und die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung sind Merkmale, die die Betriebssicherheit wesentlich erhöhen, eventuelle Fehlermeldungen sind auf dem Display sofort sichtbar. Maschinenfachblende ist klappbar, Kondensator mit Fettfilter, dadurch schnelle optimale Reinigung des Kondensators möglich, verdampferfreier Innenraum, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtaugung und energiesparende Heissgas-Tauwasser verdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zur optimalen Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 44 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KBS 1410 K

| | | |
|--|------------------------|-------------------|
| ■ Infrarotempfänger für HACCP | Art.-Nr. 990308 | UVP 151,00 |
| ■ RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP | Art.-Nr. 990309 | UVP 201,00 |
| ■ Software SCTT für HACCP | Art.-Nr. 990310 | UVP 322,00 |
| ■ Rost GN 2/1 rilsaniert | Art.-Nr. 990230 | UVP 42,00 |
| ■ Rost GN 2/1 CNS | Art.-Nr. 990027 | UVP 96,00 |
| ■ Auflageschienenpaar GN 2/1 | Art.-Nr. 935795 | UVP 45,00 |
| ■ Stange für Fleischhaken L = 530 | Art.-Nr. 990031 | UVP 55,00 |
| ■ Haken H = 120 | Art.-Nr. 990032 | UVP 5,25 |



| Modell | KBS 1410 K |
|--|---------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 1.480 x 800 x 2.090 |
| Temperatur | -2° C bis +8° C |
| Bruttinhalt | 1.400 l |
| Anschlusswert | 230 V/740 W |
| Außenmaterial | CNS, komplett |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtaugung und Tauwasser verdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Serienzubehör | 8 Roste GN 2/1 rilsaniert |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wandstärke Isolierung | 70 mm |
| Energieverbrauch | 4,30 kWh/24 h |
| Türanschlag | links/rechts |
| Türen | 2 |
| Klimaklasse | T |
| Gewicht | 202 kg |
| Artikelnummer | D1201320221K |
| UVP | 5.341,00 |

KBS 1410 K - 3T

Umluft-Gewerbekühlschrank mit 1 Volltür und 2 halben Türen, keine Trennwand zwischen den Türen. Durch die patentierte Mikroprozessorsteuerung wird die Temperatur und die interne Luftfeuchte (zwischen 60 und 90%) mit extremer Genauigkeit reguliert. Das Gerät besitzt zwei Platinendisplays zwecks leichter Programmierung und Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchte. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Aufzeichnung der Temperaturalarme, mit Summer und einem Infrarotanschluss für den Einsatz der dementsprechenden Sende- und Empfangseinheit (Option/Sonderzubehör). Die Selbstdiagnose und die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung sind Merkmale, die die Betriebssicherheit wesentlich erhöhen, eventuelle Fehlermeldungen sind auf dem Display sofort sichtbar. Maschinenfachblende ist klappbar, Kondensator mit Fettfilter, dadurch schnelle optimale Reinigung des Kondensators möglich, verdampferfreier Innenraum, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtaugung und energiesparende Heissgas-Tauwasser verdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 44 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KBS 1410 K - 3T

| | | |
|--|------------------------|-------------------|
| ■ Infrarotempfänger für HACCP | Art.-Nr. 990308 | UVP 151,00 |
| ■ RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP | Art.-Nr. 990309 | UVP 201,00 |
| ■ Software SCTT für HACCP | Art.-Nr. 990310 | UVP 322,00 |
| ■ Rost GN 2/1 rilsaniert | Art.-Nr. 990230 | UVP 42,00 |
| ■ Rost GN 2/1 CNS | Art.-Nr. 990027 | UVP 96,00 |
| ■ Auflageschienenpaar GN 2/1 | Art.-Nr. 935795 | UVP 45,00 |
| ■ Stange für Fleischhaken L = 530 | Art.-Nr. 990031 | UVP 55,00 |
| ■ Haken H = 120 | Art.-Nr. 990032 | UVP 5,25 |



| Modell | KBS 1410 K - 3T |
|--|---------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 1.480 x 800 x 2.090 |
| Temperatur | -2° C bis +8° C |
| Bruttinhalt | 1.400 l |
| Anschlusswert | 230 V/740 W |
| Außenmaterial | CNS, komplett |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtaugung und Tauwasser verdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Serienzubehör | 8 Roste GN 2/1 rilsaniert |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wandstärke Isolierung | 70 mm |
| Energieverbrauch | 3,80 kWh/24 h |
| Türanschlag | links/rechts |
| Türen | 1 x Volltür und 2 x halbe |
| Klimaklasse | T |
| Gewicht | 202 kg |
| Artikelnummer | D1201320222K |
| UVP | 6.199,00 |

KBS 1410 K - 4T

Umluft-Gewerbekühlschrank mit 4 halben Türen, keine Trennwand zwischen den Türen. Durch die patentierte Mikroprozessorsteuerung wird die Temperatur und die interne Luftfeuchte (zwischen 60 und 90%) mit extremer Genauigkeit reguliert. Das Gerät besitzt zwei Platinendisplays zwecks leichter Programmierung und Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchte. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Aufzeichnung der Temperaturalarme, mit Summer und einem Infrarotanschluss für den Einsatz der dementsprechenden Sende- und Empfangseinheit (Option/Sonderzubehör). Die Selbstdiagnose und die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung sind Merkmale, die die Betriebssicherheit wesentlich erhöhen, eventuelle Fehlermeldungen sind auf dem Display sofort sichtbar. Maschinenfachblende ist klappbar, Kondensator mit Fettfilter, dadurch schnelle optimale Reinigung des Kondensators möglich, verdampferfreier Innenraum, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtaugung und energiesparende Heissgas-Tauwasser verdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 44 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KBS 1410 K - 4T

| | | |
|--|------------------------|-------------------|
| ■ Infrarotempfänger für HACCP | Art.-Nr. 990308 | UVP 151,00 |
| ■ RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP | Art.-Nr. 990309 | UVP 201,00 |
| ■ Software SCTT für HACCP | Art.-Nr. 990310 | UVP 322,00 |
| ■ Rost GN 2/1 rilsaniert | Art.-Nr. 990230 | UVP 42,00 |
| ■ Rost GN 2/1 CNS | Art.-Nr. 990027 | UVP 96,00 |
| ■ Auflageschienenpaar GN 2/1 | Art.-Nr. 935795 | UVP 45,00 |
| ■ Stange für Fleischhaken L = 530 | Art.-Nr. 990031 | UVP 55,00 |
| ■ Haken H = 120 | Art.-Nr. 990032 | UVP 5,25 |



| Modell | KBS 1410 K - 4T |
|--|---------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 1.480 x 800 x 2.090 |
| Temperatur | -2° C bis +8° C |
| Bruttinhalt | 1.400 l |
| Anschlusswert | 230 V/740 W |
| Außenmaterial | CNS, komplett |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtaugung und Tauwasser verdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Kälteleistung | 506 W |
| Serienzubehör | 8 Roste GN 2/1 rilsaniert |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wandstärke Isolierung | 70 mm |
| Energieverbrauch | 3,80 kWh/24 h |
| Türanschlag | links/rechts |
| Türen | 4 halbe |
| Klimaklasse | T |
| Gewicht | 208 kg |
| Artikelnummer | D1201320223K |
| UVP | 6.655,00 |

KBS 1410 K-F- 3T

Umluft-Gewerbekühlschrank mit 1 Volltür, 2 halben Türen und separatem Fischfach. Durch die patentierte Mikroprozessorsteuerung wird die Temperatur und die interne Luftfeuchte (zwischen 60 und 90%) mit extremer Genauigkeit reguliert. Das Gerät besitzt vier Platinendisplays zur leichten Programmierung und Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchte. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Aufzeichnung der Temperaturalarmlage, mit Summer und einem Infrarotanschluss für den Einsatz der dementsprechenden Sende- und Empfangseinheit (Option/Sonderzubehör). Die Selbstdiagnose und die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung sind Merkmale, die die Betriebssicherheit wesentlich erhöhen, eventuelle Fehlermeldungen sind auf dem Display sofort sichtbar. Maschinenfachblende ist klappbar, Kondensator mit Fettfilter, dadurch schnelle optimale Reinigung des Kondensators möglich, verdampferfreier Innenraum oben, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtauung und energiesparende Heissgas-Tauwasser verdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar.

Zubehör für KBS 1410 K-F- 3T

| | | |
|--|------------------------|-------------------|
| ■ Infrarotempfänger für HACCP | Art.-Nr. 990308 | UVP 151,00 |
| ■ RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP | Art.-Nr. 990309 | UVP 201,00 |
| ■ Software SCTT für HACCP | Art.-Nr. 990310 | UVP 322,00 |
| ■ Rost GN 2/1 rilsaniert | Art.-Nr. 990230 | UVP 42,00 |
| ■ Rost GN 2/1 CNS | Art.-Nr. 990027 | UVP 96,00 |
| ■ Auflageschienenpaar GN 2/1 | Art.-Nr. 935795 | UVP 45,00 |
| ■ Behälter GN 1/1 CNS | Art.-Nr. 990008 | UVP 73,00 |
| ■ Behälter GN 1/1 Kunststoff | Art.-Nr. 990013 | UVP 32,00 |
| ■ Lochblech für Behälter GN 1/1 | Art.-Nr. 990010 | UVP 46,00 |



| Modell | KBS 1410 K-F- 3T |
|---|---|
| Maße (mm) B x T x H | 1.480 x 800 x 2.090 |
| Temperatur | -2° C, Fischfach rechts oben -4° C bis +8° C, Fischfach rechts oben +6° C |
| Bruttoinhalt | Kühlung 1.050 l, Fischkühlung 350 l |
| Anschlusswert | 230 V/1.056 W |
| Außenmaterial | CNS, komplett |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtauung und Tauwasser verdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Serienzubehör | 8 Roste GN 2/1 rilsaniert, Fischfach mit 6 Behälter GN 1/1 H: 100 mm inkl. Lochblech und 3 Paar Auflageschienen |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wandstärke Isolierung | 70 mm |
| Türanschlag | links/rechts |
| Türen | 1 Volltür und 2 halbe |
| Gewicht | 255 kg |
| Artikelnummer | D1221321328K |
| UVP | 7.619,00 |

KBS 1410 K-TK-2 Glas

Umluft-Gewerbekühlschränkkombination mit 2 Glastüren, Trennwand und vertikaler Innenbeleuchtung (rechts/links) für die bessere Produktpräsentation. Durch die patentierte Mikroprozessorsteuerung wird die Temperatur und die interne Luftfeuchte (zwischen 60 und 90%) mit extremer Genauigkeit reguliert. Das Gerät besitzt zwei Platinendisplays zwecks leichter Programmierung und Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchte. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Aufzeichnung der Temperaturalarmlage, mit Summer und einem Infrarotanschluss für den Einsatz der dementsprechenden Sende- und Empfangseinheit (Option/Sonderzubehör). Die Selbstdiagnose und die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung sind Merkmale, die die Betriebssicherheit wesentlich erhöhen, eventuelle Fehlermeldungen sind auf dem Display sofort sichtbar. Maschinenfachblende ist klappbar, Kondensator mit Fettfilter, dadurch schnelle optimale Reinigung des Kondensators möglich, verdampferfreier Innenraum, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, automatische Abtauung und energiesparende Heissgas-Tauwasser verdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar.

Zubehör für KBS 1410 K-TK-2 Glas

| | | |
|--|------------------------|-------------------|
| ■ Infrarotempfänger für HACCP | Art.-Nr. 990308 | UVP 151,00 |
| ■ RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP | Art.-Nr. 990309 | UVP 201,00 |
| ■ Software SCTT für HACCP | Art.-Nr. 990310 | UVP 322,00 |
| ■ Rost GN 2/1 rilsaniert | Art.-Nr. 990230 | UVP 42,00 |
| ■ Rost GN 2/1 CNS | Art.-Nr. 990027 | UVP 96,00 |
| ■ Auflageschienenpaar GN 2/1 | Art.-Nr. 935795 | UVP 45,00 |
| ■ Stange für Fleischhaken L = 530 | Art.-Nr. 990031 | UVP 55,00 |
| ■ Haken H = 120 | Art.-Nr. 990032 | UVP 5,25 |



| Modell | KBS 1410 K-TK-2 Glas |
|---|---|
| Maße (mm) B x T x H | 1.480 x 840 (inkl. Griff) x 2.090 |
| Temperatur | Kühlung -2° C, Tiefkühlung -15° C bis Kühlung +8° C, Tiefkühlung -25° C |
| Bruttoinhalt | Kühlung 700 l, Tiefkühlung 700 l |
| Anschlusswert | 230 V/1.270 W |
| Außenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Autom. Abtauung und Tauwasser verdunstung | ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Serienzubehör | 8 Roste GN 2/1 rilsaniert |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Türanschlag | links/rechts |
| Türen | 2 Glastüren |
| Klimaklasse | N |
| Gewicht | 286 kg |
| Artikelnummer | D1211336476K |
| UVP | 8.430,00 |

Gemeinschaftskühlschränke

HZS 180-4 / HZS 180-6 / HZS 260-6

Gemeinschaftskühlschrank mit stiller Kühlung - steckerfertig, Isolierung FCKW- und FKW-frei, Tür mit Magnetsichtung und Schloss, Thermostat, Stellfüße vorne, jede Fachtür separat abschließbar, Innengestell komplett aus CNS.

Zubehör für alle Gemeinschaftskühlschränke

- Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**
- Generalschlüssel **Art.-Nr. 405 UVP 24,00**



| Modell | HZS 180-4 | HZS 180-6 | HZS 260-6 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 602 x 600 x 850 | 602 x 600 x 850 | 602 x 600 x 1.215 |
| Temperatur | +2° C bis +10° C | +2° C bis +10° C | +2° C bis +10° C |
| Bruttoinhalt | 180 l | 180 l | 260 l |
| Anschlusswert | 230 V/120 W | 230 V/120 W | 230 V/140 W |
| Außenmaterial | Stahlblech, weiß | Stahlblech weiß | Stahlblech weiß |
| Innenmaterial | Kunststoff, Fächer aus CNS | Kunststoff, Fächer aus CNS | Kunststoff, Fächer aus CNS |
| Kühlung | Still | Still | Still |
| Autom. Abtaugung und Tauwasserverdunstung | ja | ja | ja |
| Kältemittel | R 600 a | R 600 a | R 600 a |
| Türanschlag | rechts (wechselbar) | rechts (wechselbar) | rechts (wechselbar) |
| Türen | 1 | 1 | 1 |
| Artikelnummer | 405180004 | 405180006 | 405260006 |
| UVP | 1.479,00 | 1.599,00 | 1.784,00 |

01

HZS 260-8 / HZS 360-8 / HZS 360-10 / HZS 360-12

| Modell | HZS 260-8 | HZS 360-8 | HZS 360-10 | HZS 360-12 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 602 x 600 x 1.215 | 602 x 600 x 1.589 | 602 x 600 x 1.589 | 602 x 600 x 1.589 |
| Temperatur | +2° C bis +10° C | +2° C bis +10° C | +2° C bis +10° C | +2° C bis +10° C |
| Bruttoinhalt | 260 l | 360 l | 360 l | 360 l |
| Anschlusswert | 230 V/140 W | 230 V/150 W | 230 V/150 W | 230 V/150 W |
| Außenmaterial | Stahlblech weiß | Stahlblech weiß | Stahlblech weiß | Stahlblech weiß |
| Innenmaterial | Kunststoff, Fächer aus CNS | Kunststoff, Fächer aus CNS | Kunststoff, Fächer aus CNS | Kunststoff, Fächer aus CNS |
| Kühlung | Still | Still | Still | Still |
| Autom. Abtaugung und Tauwasserverdunstung | ja | ja | ja | ja |
| Kältemittel | R 600 a | | R 600 a | R 600 a |
| Türanschlag | rechts (wechselbar) | rechts (wechselbar) | rechts (wechselbar) | rechts (wechselbar) |
| Türen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Artikelnummer | 405260008 | 405360008 | 405360010 | 405360012 |
| UVP | 1.999,00 | 2.099,00 | 2.199,00 | 2.299,00 |

HZS 360-14 / HZS 500-8 / HZS 500-10 / HZS 500-12

| Modell | HZS 360-14 | HZS 500-8 | HZS 500-10 | HZS 500-12 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Maße (mm) B x T x H | 602 x 600 x 1.589 | 755 x 715 x 1.515 | 755 x 715 x 1.515 | 755 x 715 x 1.515 |
| Temperatur | +2° C bis +10° C | +2° C bis +10° C | +2° C bis +10° C | +2° C bis +10° C |
| Bruttoinhalt | 360 l | 500 l | 500 l | 500 l |
| Anschlusswert | 230 V/150 W | 230 V/150 W | 230 V/150 W | 230 V/150 W |
| Außenmaterial | Stahlblech weiß | Stahlblech weiß | Stahlblech weiß | Stahlblech weiß |
| Innenmaterial | Kunststoff, Fächer aus CNS | Kunststoff, Fächer aus CNS | Kunststoff, Fächer aus CNS | Kunststoff, Fächer aus CNS |
| Kühlung | Still | Still | Still | Still |
| Autom. Abtaugung und Tauwasserverdunstung | ja | ja | ja | ja |
| Kältemittel | R 600 a | R 600 a | R 600 a | R 600 a |
| Türanschlag | rechts (wechselbar) | rechts (wechselbar) | rechts (wechselbar) | rechts - wechselbar |
| Türen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Artikelnummer | 405360014 | 405500008 | 405500010 | 405500012 |
| UVP | 2.349,00 | 2.299,00 | 2.402,00 | 2.499,00 |