

CD 290 / CD 350 / CD 350-2

Umluft-Glastürkühlschrank mit horizontaler Innenbeleuchtung, separat schaltbar. Türrahmen Aluminium mit Griff, Türdichtung ist ohne Werkzeug wechselbar. Roste sind innerhalb der vorgeformten Auflagerippen höhenverstellbar, automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung. Grüne Betriebskontrollleuchte. 2 kleine Rollen hinten, vorne 2 höhenverstellbare Füße.

Zubehör für CD 290, CD 350, CD 350-2

■ Rost **Art.-Nr. V054081 UVP 21,00**

Zubehör für CD 290, CD 350

■ Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**

Zubehör für CD 350-2

■ Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 75 UVP 99,00**



Modell	CD 290	CD 350	CD 350-2
Maße (mm) B x T x H	600 x 600 x 1.450	600 x 600 x 1.730	600 x 600 x 1.730
Temperatur	+2° C bis +12° C	+2° C bis +12° C	+2° C bis +12° C
Bruttinhalt	290 l	350 l	350 l
Anschlusswert	230 V/160 W	230 V/230 W	230 V/230 W
Außenmaterial	Stahlblech, weiß beschichtet	Stahlblech, weiß beschichtet	Stahlblech, weiß beschichtet
Innenmaterial	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff, weiß
Kühlung	Umluft	Umluft	Umluft
Autom. Abtaugung und Tauwasserverdunstung	ja	ja	ja
Kältemittel	R 134 a	R 134 a	R 134 a
Serienzubehör	5 Roste, weiß	6 Roste, weiß	6 Roste, weiß
Innenbeleuchtung	ja	ja	ja
Energieverbrauch	2,05 kWh/24 h	2,14 kWh/24 h	2,14 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)
Türen	1	1	2
Klimaklasse	N	N	N
Artikelnummer	470290002	9190004	9190002
UVP	555,00	625,00	729,00

KBS 375 GU / KBS 375 GDU / KBS 420 GDU

Kühlschrank mit großflächigem Rückwandverdampfer und Umluftventilator für eine optimale Kühlung. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 40 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumaussnutzung zu erhalten. Die Isolierglastür aus Sicherheitsglas mit Selbstschließe Mechanismus ist abschließbar, Türrahmen in schwarz. Die Türmagnetdichtung ist servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar.

Zubehör für KBS 375 GU, 375 GDU

■ Rost **Art.-Nr. B6041085 UVP 29,00**

Zubehör für KBS 420 GDU

■ Rost **Art.-Nr. Z0280211 UVP 29,00**



Modell	KBS 375 GU	KBS 375 GDU	KBS 420 GDU
Maße (mm) B x T x H	595 x 610 x 1.850	595 x 640 x 1.985	595 x 695 x 2.080
Innenmaße (mm) B x T x H	521 x 465 x 1.571	521 x 465 x 1.571	532 x 555 x 1.552
Temperatur	±0° C bis +13° C	±0° C bis +13° C	±0° C bis +13° C
Bruttinhalt	372 l	372 l	418 l
Anschlusswert	230 V/360 W	230 V/385 W	230 V/435 W
Außenmaterial	Stahlblech, weiß beschichtet	Stahlblech, weiß beschichtet	Stahlblech, weiß beschichtet
Innenmaterial	ABS-Kunststoff, weiß	ABS-Kunststoff, weiß	ABS-Kunststoff, weiß
Kühlung	Umluft	Umluft	Umluft
Autom. Abtaugung und Tauwasserverdunstung	ja	ja	ja
Kältemittel	R 134 a	R 134 a	R 134 a
Serienzubehör	5 Roste, vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen	5 Roste, vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen	5 Roste, 4 höhenverstellbare Füße
Innenbeleuchtung	ja	ja	ja
Energieverbrauch	3,72 kWh/24 h	3,72 kWh/24 h	4,05 kWh/24 h
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Displaybeleuchtung	ja	ja	ja
Türen	1 Glastür	1 Glastür	1 Glastür
Klimaklasse	4	4	4
Gewicht	89 kg	90 kg	95 kg
Artikelnummer	60130	60145	60165
UVP	785,00	799,00	899,00

KBS 1250 GDU ST

Umluft-Glastürkühlschrank mit selbstschließenden Schiebetüren und beleuchtetem Displayaufsatz. Vertikale Innenbeleuchtung, Glasschiebetüren abschließbar, Türrahmen schwarz mit integriertem Griff, Türdichtung ist ohne Werkzeug wechselbar. Die Rasterleiste erlaubt eine individuelle Höhenverstellung der Roste. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Das Gerät steht auf 4 höhenverstellbaren Füßen. Der Geräteinnenboden ist gerade und somit als weitere Abstellfläche nutzbar, dadurch ist ein max. Füllvolumen von 1200 Stück 0,33 l Flaschen/Dosen zu erreichen. Das Gerät ist optimal für Promotionzwecke einzusetzen und durch Folien oder Schriftzüge (gegen Mehrpreis) personalisierbar.

Zubehör für KBS 1250 GDU ST

■ Rost **Art.-Nr. B6041199 UVP 53,00**



Modell	KBS 1250 GDU ST
Maße (mm) B x T x H	1.105 x 825 x 1.985
Innenmaße (mm) B x T x H	1.018 x 660 x 1.360
Temperatur	±0° C bis +13° C
Bruttoinhalt	915 l
Anschlusswert	230 V/790 W
Außenmaterial	Stahlblech, weiß beschichtet
Innenmaterial	Stahlblech, weiß beschichtet
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 134 a
Serienzubehör	4 höhenverstellbare Roste; Schloss, 4 höhenverstellbare Füße
Innenbeleuchtung	ja
Displaybeleuchtung	ja
Türen	2 Schiebetüren
Klimaklasse	4
Gewicht	218 kg
Artikelnummer	60205
UVP	2.199,00

01

UKS 181 W / UKU 1802 W / UKU 1852 CHR

Getränkekühlschrank mit Umluftkühlung inkl. Isolierglastür. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden. Die Tür ist abschließbar mit Griff. Die Türmagnetdichtung ist wechselbar. Das Thermostat ist stufenlos verstellbar. Digitale Temperaturanzeige. 2 Stellfüße vorn.

Zubehör für UKS 181 W, UKU 1802 W, UKU 1852 CHR

■ Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**
 ■ Rost **Art.-Nr. 7112064 UVP 24,00**

Modell	UKS 181 W	UKU 1802 W	UKU 1852 CHR
Maße (mm) B x T x H	600 x 600 x 888	600 x 600 x 850	600 x 600 x 850
Innenmaße (mm) B x T x H	513 x 441 x 734	513 x 441 x 702	513 x 441 x 702
Temperatur	±0° C bis +15° C	±0° C bis +15° C	±0° C bis +15° C
Bruttoinhalt	174 l	180 l	180 l
Anschlusswert	230 V/170 W	230 V/160 W	230 V/160 W
Außenmaterial	Stahlblech weiß, beschichtet	Stahlblech weiß, beschichtet	CHR
Innenmaterial	Kunststoff, fruchtsäurebeständig	Kunststoff, fruchtsäurebeständig	Kunststoff, fruchtsäurebeständig
Kühlung	Umluft	Umluft	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja	ja	ja
Kältemittel	R 600 a	R 600 a	R 600 a
Kälteleistung	275 W		
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost, weiß	3 Roste, 1 Bodenrost, verzinkt schutzlackiert	3 Roste, 1 Bodenrost, verzinkt schutzlackiert
Innenbeleuchtung	nein	ja	ja
Energieverbrauch	1,80 kWh/24 h	1,20 kWh/24 h	1,20 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)
Türen	1 Glastür	1 Glastür	1 Glastür
Klimaklasse	SN	SN	SN
Gewicht	38 kg	38 kg	34 kg
Artikelnummer	4052181000	4051802200	4052185200
UVP	717,00	853,00	1.036,00

UKS 181 W



UKU 1802 W



UKU 1852 CHR



UKS 262 W / UKS 362 W / UKS 502 W

Getränkekühlschrank mit Umluftkühlung inkl. Isolierglastür. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die mitgelieferten Roste, welche eine max. Tragkraft von 45 kg besitzen, können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden. Die Tür ist abschließbar mit Griff. Die Türmagnetdichtung ist wechselbar. Das Thermostat ist stufenlos verstellbar. Digitale Temperaturanzeige. 2 Stellfüße vorn.

Zubehör für UKS 262 W, 362 W, 502 W

- Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55** **UVP 79,00**
- Rost für UKS 262 W, 362 W **Art.-Nr. 7112064** **UVP 24,00**
- Rost für UKS 502 W **Art.-Nr. 7112063** **UVP 30,00**

Modell	UKS 262 W	UKS 362 W	UKS 502 W
Maße (mm) B x T x H	600 x 600 x 1.216	600 x 600 x 1.590	752 x 710 x 1.516
Innenmaße (mm) B x T x H	513 x 441 x 1.047	513 x 600 x 1.418	652 x 537 x 1.338
Temperatur	±0° C bis +15° C	±0° C bis +15° C	±0° C bis +15° C
Bruttinhalt	252 l	352 l	491 l
Anschlusswert	230 V/190 W	230 V/210 W	230 V/210 W
Außenmaterial	Stahlblech weiß, beschichtet	Stahlblech, weiß beschichtet	Stahlblech, weiß beschichtet
Innenmaterial	Kunststoff, fruchtsäurebeständig	Kunststoff, fruchtsäurebeständig	Kunststoff, fruchtsäurebeständig
Kühlung	Umluft	Umluft	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja	ja	ja
Kältemittel	R 600 a	R 600 a	R 600 a
Kälteleistung	282 W	318 W	318 W
Serienzubehör	4 Roste, 1 Bodenrost, weiß	5 Roste, 1 Bodenrost, weiß	5 Roste, 1 Bodenrost, weiß
Innenbeleuchtung	ja	ja	ja
Energieverbrauch	1,90 kWh/24 h	2,10 kWh/24 h	2,30 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)
Türen	1 Glastür	1 Glastür	1 Glastür
Klimaklasse	SN	SN	SN
Gewicht	60 kg	74 kg	93 kg
Artikelnummer	4052262000	4052362000	4052502000
UVP	967,00	1.140,00	1.380,00

UKS 362 W

UKS 262 W

UKS 502 W



FKV 2612 / FKV 3612

Getränkekühlschrank mit Umluftkühlung. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden. Die Tür ist mit Selbstschließmechanismus und abschließbar. Türmagnetdichtung wechselbar. Gerät verfügt über einen Türkontaktschalter, der den Umluftventilator beim Öffnen der Tür abschaltet, sowie über eine separat schaltbare Innenbeleuchtung. Das Thermostat ist stufenlos einstellbar. Digitale Temperaturanzeige.

Zubehör für FKV 2612, FKV 3612

- Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55** **UVP 79,00**

FKV 2612

FKV 3612



Modell	FKV 2612	FKV 3612
Maße (mm) B x T x H	600 x 610 x 1.250	600 x 610 x 1.640
Innenmaße (mm) B x T x H	470 x 455 x 1.060	470 x 455 x 1.452
Temperatur	±0° C bis +15° C	±0° C bis +15° C
Bruttinhalt	236 l	335 l
Anschlusswert	230 V/150 W	230 V/160 W
Außenmaterial	Stahlblech, silberfarben	Stahlblech, silberfarben
Innenmaterial	Kunststoff	Kunststoff
Kühlung	Umluft	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja	ja
Kältemittel	R 600 a	R 600 a
Serienzubehör	4 Roste, verzinkt schutzlackiert	5 Roste, verzinkt schutzlackiert
Innenbeleuchtung	ja	ja
Energieverbrauch	1,30 kWh/24 h	1,50 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)
Türen	1 Glastür	1 Glastür
Gewicht	63 kg	87 kg
Artikelnummer	4052612000	4053612000
UVP	1.080,00	1.255,00

KU 710 CNS G

Umluft-Gewerbekühlschrank, für eine noch effektivere Beleuchtung der Produkte mit Glastür und vertikaler Innenbeleuchtung. Elektronische Digitalsteuerung. Klappbare Maschinenfachblende, dadurch hohe Servicefreundlichkeit. Zur schnellen und effektiven Reinigung Kondensator mit Fettfilter. Isolierung: 60 mm. Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss. Türanschlag rechts optional wechselbar mit Kit. Gesteckte, wechselbare Magnetdichtung. Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasser verdunstung. Schrank mit höhenverstellbaren Füßen, aus CNS. Bodenunterseite des Gerätes aus CNS. Abgerundete Ecken im Innenraum, zur optimalen Reinigung sind Rasterleisten und U-Schienen ohne Werkzeug herausnehmbar. Der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von insgesamt 22 GN 2/1 Rosten in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KU 710 CNS G

- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



Modell	KU 710 CNS G
Maße (mm) B x T x H	700 x 830 (inkl. Griff) x 2.090
Temperatur	-2° C bis +8° C
Bruttoinhalt	700 l
Anschlusswert	230 V/528 W
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasser verdunstung	ja
Kältemittel	R 134 a
Kälteleistung	328 W
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	60 mm
Türanschlag	rechts
Türen	1 Glastür
Artikelnummer	C1101326071K

UVP 3.337,00

01

KBS 710 G-GN 2/1

Umluft-Gewerbekühlschrank, zur optimalen Beleuchtung der Produkte mit Glastür und vertikaler Innenbeleuchtung. Durch die patentierte Mikroprozessorsteuerung wird die Temperatur und die interne Luftfeuchte (zwischen 60 und 90 %) reguliert. Das Gerät besitzt zwei Platinendisplays zur einfachen Programmierung und Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchte, die Steuerung ist HACCP-geeignet. Merkmale zur Erhöhung der Betriebssicherheit sind die Selbstdiagnose und das Prinzip der Zykluswiederholung. Fehlermeldungen sind auf dem Display sichtbar. Klappbare Maschinenfachblende, Kondensator mit Fettfilter, dadurch schnelle optimale Reinigung des Kondensators möglich, verdampferfreier Innenraum, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, Türanschlag rechts optional wechselbar mit Kit, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasser verdunstung. Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, zur optimalen Reinigung sind Rasterleisten und U-Schienen ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 22 GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KBS 710 G-GN 2/1

- Infrarotempfänger für HACCP **Art.-Nr. 990308 UVP 151,00**
- RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP **Art.-Nr. 990309 UVP 201,00**
- Software SCTT für HACCP **Art.-Nr. 990310 UVP 322,00**
- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



Modell	KBS 710 G-GN 2/1
Maße (mm) B x T x H	740 x 840 (inkl. Griff) x 2.090
Temperatur	-2° C bis +8° C
Bruttoinhalt	700 l
Anschlusswert	230 V/528 W
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasser verdunstung	ja
Kältemittel	R 134 a
Kälteleistung	328 W
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Türanschlag	rechts
Türen	1 Glastür
Klimaklasse	N
Gewicht	143 kg
Artikelnummer	D1101326071K

UVP 4.203,00

KU 1410 CNS Glas

Umluft-Gewerbekühlschrank mit 2 Glastüren mit vertikaler Beleuchtung (links/rechts) zur besseren Produktpräsentation, elektronische Digitalsteuerung, Maschinenfachblende klappbar, dadurch hohe Servicefreundlichkeit, Kondensator mit Fettfilter zur schnellen und effektiven Reinigung. Isolierung: 60 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasser verdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 44 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KU 1410 CNS Glas

- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



Modell	KU 1410 CNS Glas
Maße (mm) B x T x H	1.400 x 830 (inkl. Griff) x 2.090
Temperatur	-2° C bis +8° C
Bruttoinhalt	1.400 l
Anschlusswert	230 V/740 W
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasser verdunstung	ja
Kältemittel	R 134 a
Kälteleistung	506 W
Serienzubehör	8 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	60 mm
Türanschlag	links/rechts
Türen	2 Glastüren
Klimaklasse	N
Artikelnummer	C1201326074K

UVP 5.165,00

KBS 1410-2 G

Umluft-Gewerbekühlschrank mit 2 Glastüren und vertikaler Innenbeleuchtung (rechts/links) für die bessere Produktpräsentation. Durch die patentierte Mikroprozessorsteuerung wird die Temperatur und die interne Luftfeuchte (zwischen 60 und 90 %) mit extremer Genauigkeit reguliert. Das Gerät besitzt zwei Platinendisplays zur einfachen Programmierung und Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchte. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Aufzeichnung der Temperaturalarme, mit Summer und einem Infrarotanschluss für den Einsatz der dementsprechenden Sende- und Empfangseinheit (Option/Sonderzubehör). Die Selbstdiagnose und die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung sind Merkmale, die die Betriebssicherheit wesentlich erhöhen, eventuelle Fehlermeldungen sind auf dem Display sofort sichtbar. Maschinenfachblende ist klappbar, Kondensator mit Fettfilter, dadurch schnelle optimale Reinigung des Kondensators möglich, verdampferfreier Innenraum, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar.

Zubehör für KBS 1410-2 G

■ Infrarotempfänger für HACCP	Art.-Nr. 990308	UVP 151,00
■ RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP	Art.-Nr. 990309	UVP 201,00
■ Software SCTT für HACCP	Art.-Nr. 990310	UVP 322,00
■ Rost GN 2/1 rilsaniert	Art.-Nr. 990230	UVP 42,00
■ Rost GN 2/1 CNS	Art.-Nr. 990027	UVP 96,00
■ Auflageschienenpaar GN 2/1	Art.-Nr. 935795	UVP 45,00
■ Stange für Fleischhaken L = 530	Art.-Nr. 990031	UVP 55,00
■ Haken H = 120	Art.-Nr. 990032	UVP 5,25



Modell	KBS 1410-2 G
Maße (mm) B x T x H	1.480 x 840 (inkl. Griff) x 2.090
Temperatur	-2° C bis +8° C
Bruttinhalt	1.400 l
Anschlusswert	230 V/740 W
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 134 a
Kälteleistung	506 W
Serienzubehör	8 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	70 mm
Türanschlag	links/rechts
Türen	2 Glastüren
Gewicht	232 kg
Artikelnummer	D1201326074K
UVP	6.249,00

KBS 1410 K-TK-2 Glas

Umluft-Gewerbekühlschrankkombination mit 2 Glastüren, Trennwand und vertikaler Innenbeleuchtung (rechts/links) für die bessere Produktpräsentation. Durch die patentierte Mikroprozessorsteuerung wird die Temperatur und die interne Luftfeuchte (zwischen 60 und 90 %) mit extremer Genauigkeit reguliert. Das Gerät besitzt zwei Platinendisplays zur einfachen Programmierung und Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchte. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Aufzeichnung der Temperaturalarme, mit Summer und einem Infrarotanschluss für den Einsatz der dementsprechenden Sende- und Empfangseinheit (Option/Sonderzubehör). Die Selbstdiagnose und die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung sind Merkmale, die die Betriebssicherheit wesentlich erhöhen, eventuelle Fehlermeldungen sind auf dem Display sofort sichtbar. Maschinenfachblende ist klappbar, Kondensator mit Fettfilter, dadurch schnelle optimale Reinigung des Kondensators möglich, verdampferfreier Innenraum, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar.

Zubehör für KBS 1410 K-TK-2 Glas

■ Infrarotempfänger für HACCP	Art.-Nr. 990308	UVP 151,00
■ RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP	Art.-Nr. 990309	UVP 201,00
■ Software SCTT für HACCP	Art.-Nr. 990310	UVP 322,00
■ Rost GN 2/1 rilsaniert	Art.-Nr. 990230	UVP 42,00
■ Rost GN 2/1 CNS	Art.-Nr. 990027	UVP 96,00
■ Auflageschienenpaar GN 2/1	Art.-Nr. 935795	UVP 45,00
■ Stange für Fleischhaken L = 530	Art.-Nr. 990031	UVP 55,00
■ Haken H = 120	Art.-Nr. 990032	UVP 5,25



Modell	KBS 1410 K-TK-2 Glas
Maße (mm) B x T x H	1.480 x 840 (inkl. Griff) x 2.090
Temperatur	Kühlung -2° C bis +8° C, Tiefkühlung -15° C bis -25° C
Bruttinhalt	Kühlung 700 l, Tiefkühlung 700 l
Anschlusswert	230 V/1.270 W
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 134 a
Serienzubehör	8 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Türanschlag	links/rechts
Türen	2 Glastüren
Klimaklasse	N
Gewicht	286 kg
Artikelnummer	D1211336476K
UVP	8.430,00

KBS 1410-2 G (Flaschen)

Umluft-Gewerbekühlschrank mit 2 Glastüren und vertikaler Innenbeleuchtung (rechts/links) für die bessere Produktpräsentation. Durch die patentierte Mikroprozessorsteuerung wird die Temperatur und die interne Luftfeuchte (zwischen 60 und 90%) mit extremer Genauigkeit reguliert. Das Gerät besitzt zwei Platinendisplays zur einfachen Programmierung und Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchte. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Aufzeichnung der Temperaturalarme, mit Summer und einem Infrarotanschluss für den Einsatz der dementsprechenden Sende- und Empfangseinheit (Option/Sonderzubehör). Die Selbstdiagnose und die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung sind Merkmale, die die Betriebssicherheit wesentlich erhöhen, eventuelle Fehlermeldungen sind auf dem Display sofort sichtbar. Maschinenfachblende ist klappbar, Kondensator mit Fettfilter, dadurch schnelle optimale Reinigung des Kondensators möglich, verdampferfreier Innenraum, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar.

Zubehör für KBS 1410-2 G (Flaschen)

■ Infrarotempfänger für HACCP	Art.-Nr. 990308	UVP 151,00
■ RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP	Art.-Nr. 990309	UVP 201,00
■ Software SCTT für HACCP	Art.-Nr. 990310	UVP 322,00
■ Rost GN 2/1 rilsaniert	Art.-Nr. 990230	UVP 42,00
■ Rost GN 2/1 CNS	Art.-Nr. 990027	UVP 96,00
■ Auflageschienenpaar GN 2/1	Art.-Nr. 935795	UVP 45,00



Modell	KBS 1410-2 G (Flaschen)
Maße (mm) B x T x H	1.480 x 840 (inkl. Griff) x 2.090
Temperatur	+2° C bis +15° C
Bruttinhalt	1.400 l
Anschlusswert	230 V/740 W
Außenmaterial	CNS, komplett
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 134 a
Kälteleistung	506 W
Serienzubehör	8 Körbe GN 2/1, H: 120 mm
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	70 mm
Türanschlag	links/rechts
Türen	2 Glastüren
Klimaklasse	N
Gewicht	232 kg
Artikelnummer	D1201326273K
UVP	8.146,00

Glastürkühlschränke

KSG 125 / KSG 60 / KUG 110

Kühlschrank mit stiller Kühlung, Doppelglastür, weiße Außenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech, steckerfertige Kältemaschine, automatische Abtauung, Alutürrahmen, beleuchteter Innenraum, auf Anfrage auch gelabelt erhältlich, 3 eingeschäumte Rasterleisten.

KSG 125



KUG 110



KSG 60

Modell	KSG 125	KSG 60	KUG 110
Maße (mm) B x T x H	595 x 510 x 675	570 x 500 x 485	500 x 570 x 750
Temperatur	+2° C bis +12° C	+2° C bis +12° C	+2° C bis +12° C
Bruttoinhalt	100 l	60 l	100 l
Anschlusswert	230 V	230 V	230 V
Kühlung	Still	Still	Still
Kältemittel	R 134 a	R 134 a	R 134 a
Türen	1 Glastür	1 Glastür	1 Glastür
Gewicht	41 kg	27 kg	37 kg
Farbe	weiß, ohne Dekor	weiß, ohne Dekor	weiß, ohne Dekor
Artikelnummer	917125	917060	917134
UVP	909,00	713,00	439,00

Panorama 280 G Umluft / Panorama 560 G

4-seitig isolierverglaster Getränkeurm. Beleuchtung separat am Gerät außen ein-/ausschaltbar, Schalter beleuchtet. Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige. Ein-/Ausschalter, beleuchtet, Türdichtung servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar, robuster Türgriff. Hervorragende Präsentation von Getränken.

Panorama 280 G



Panorama 560 G



Modell	Panorama 280 G	Panorama 560 G
Maße (mm) B x T x H	545 x 530 x 1.800	1.100 x 530 x 1.800
Temperatur	+5° C bis +10° C	+5° C bis +10° C
Bruttoinhalt	280 l	560 l
Anschlusswert	230 V/503 W	230 V/600 W
Außenmaterial	Aluminium silbereloxiert	Aluminium silbereloxiert
Innenmaterial	Kunststoff	Kunststoff
Kühlung	Umluft	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja	ja
Serienzubehör	5 Roste	10 Roste (5 links - 5 rechts)
Innenbeleuchtung	ja	ja
Türanschlag	rechts	
Türen	1	2
Gewicht	130 kg	250 kg
Artikelnummer	23301280	23301560
UVP	2.020,00	3.668,00