

Tiefkühlschränke

Volltürtiefkühlschränke	34 – 36, 38
Glastürtiefkühlschränke	37
Edelstahliefkühlschränke (1-türig)	39 – 40
Edelstahliefkühlschränke (2-türig)	41 – 44
Eislagerschrank	45
Rückstellprobentiefkühlschränke	46

02



F 100

Das Gerät verfügt über ein Schnellgefrierfach mit durchsichtiger Klappe und 3 Schubladen, weiß aus Kunststoff. Manuelle Abtauung. Für die leichtere Tauwasserentsorgung besitzt das Modell einen Tauwasserauslaufstutzen. Weiterhin sind eine Betriebskontrollleuchte (grün), Super-Frost-Schalter inkl. Leuchte (gelb) sowie eine Temperaturwarnlampe (rot) Serie. Gerundete Tür. 4 höhenverstellbare Füße.

Zubehör für F 100

■ Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**



Modell	F 100
Maße (mm) B x T x H	560 x 600 x 850
Temperatur	-18° C bis -26° C
Bruttinhalt	100 l
Anschlusswert	230 V/80 W
Außenmaterial	Stahlblech, weiß beschichtet
Innenmaterial	Kunststoff
Kühlung	Still
Kältemittel	R 600 a
Serienzubehör	1 Klappe transparent, 3 Schubladen weiß Kunststoff, 1 Eiswürfelbehälter
Energieverbrauch	0,55 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Türen	1
Gewicht	38 kg
Artikelnummer	9190011
UVP	349,00

F 245

Das Gerät verfügt über ein Schnellgefrierfach mit weisser Klappe, für die Herstellung von Eiswürfeln mittels dem mitgelieferten Eisbehälter, 2 Schnellgefrierfächer (keine Schockfrostung) mit transparenten Klappen, 1 Tiefkühfach mit weisser Klappe und 3 Tiefkühfächer mit Schubladen aus weißem Kunststoff. Manuelle Abtauung. Für die leichtere Tauwasserentsorgung besitzt das Modell einen Tauwasserauslaufstutzen. Weiterhin ist die Betriebskontrollleuchte (grün), Super-Frost-Schalter inkl. Leuchte (gelb) sowie eine Temperaturwarnlampe (rot) Serie. Gerundete Tür. 2 höhenverstellbare Füße vorn, 2 Rollen hinten.

Zubehör für F 245

■ Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**



Modell	F 245
Maße (mm) B x T x H	600 x 600 x 1.450
Temperatur	-18° C bis -26° C
Bruttinhalt	243 l
Anschlusswert	230 V/165 W
Außenmaterial	Stahlblech, weiß beschichtet
Innenmaterial	Kunststoff, weiß
Kühlung	Still
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	nein
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	0,98 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Türen	1
Klimaklasse	B
Gewicht	66 kg
Artikelnummer	4702451503
UVP	449,00

Tiefkühlschrank TK 370

Tiefkühlschrank mit stiller Kühlung, 6 feststehenden Verdampferrosten, Digitalthermometer, Temperatur mittels manuellem Thermostat einstellbar, manuelle Abtauung mit Bodenablauf, außen mit Tauwasserauslaufstutzen zur Entsorgung des Tauwassers. Tür mit Schloss. Vorne 2 Stellfüße, hinten 2 Rollen



Modell	Tiefkühlschrank TK 370
Maße (mm) B x T x H	595 x 600 x 1.840
Temperatur	-15° C bis -24° C
Bruttinhalt	300 l
Anschlusswert	230 V/350 W
Außenmaterial	Stahlblech weiß beschichtet
Innenmaterial	Kunststoff
Kühlung	Still
Kältemittel	R 404a
Wandstärke Isolierung	60 mm
Türanschlag	rechts, mit Schloß
Artikelnummer	9161641
UVP	1.013,00

Volltürtiefkühlschränke

KGK 341 W

Kühl-/Gefrierkombination mit stiller Kühlung, 1 Kompressor, eingeschäumter Verdampfer im Kühlabteil, Kühlabteil mit 3 Rosten und 2 Gemüsefächern. In der Türinnenseite sind 3 Ablagefächer und 1 Fach für die Aufnahme von Flaschen vorhanden. Das Gefrierabteil ist mit 3 Rostverdampfern ausgerüstet. Das Gefrierabteil verfügt über ein kleines Schnellgefrierfach mit eigener Klappe und 3 Schubladen. Die Schubladen sind zur besseren Reinigung herausnehmbar. Die automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung beziehen sich auf das Kühlabteil, das Gefrierabteil ist manuell abzutauen. 2 Stellfüße vorn.

Zubehör für KGK 341 W

■ Umbauarbeiten für Linksanschlag Art.-Nr. 57 UVP 99,00



Modell	KGK 341 W
Maße (mm) B x T x H	600 x 600 x 1.910
Temperatur	±0° C bis +10° C Kühlteil, -18° C Gefrierteil
Bruttoinhalt	Kühlteil 225 l, Gefrierteil 90 l
Anschlusswert	230 V/165 W
Außenmaterial	Stahlblech weiß, pulverbeschichtet
Innenmaterial	Kunststoff, weiß
Kühlung	Still
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	Kühlabteil: ja, Tiefkühlabteil: nein
Kältemittel	R 134 a
Serienzubehör	3 Roste, 2 Gemüsefächer, Abstellflächen in der Tür
Innenbeleuchtung	Kühlabteil: ja, Tiefkühlabteil: nein
Türanschlag	rechts
Türen	2
Klimaklasse	A
Gewicht	76 kg
Artikelnummer	9190010

UVP 726,00

02

GN 1013

LED-Temperaturanzeige, Superfrost-Funktion, Kontrollanzeigen für Betrieb, Superfrost und Alarm, akustischer Temperatur-Warner, NoFrost-Technik, 3 transparente Schubfächer, Variationsmöglichkeit durch herausnehmbare Schubfächer und Zwischenböden. Hierdurch ist es möglich einen größeren Stauraum zu erhalten. Einschubfähig durch Frontbelüftung.

Zubehör für GN 1013

■ Umbauarbeiten für Linksanschlag Art.-Nr. 55 UVP 79,00



Modell	GN 1013
Maße (mm) B x T x H	601 x 620 x 850
Temperatur	-15° C bis -32° C
Bruttoinhalt	101 l
Anschlusswert	230 V/130 W
Außenmaterial	Stahlblech weiß
Innenmaterial	Kunststoff
Kühlung	Still
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	NoFrost
Kältemittel	R 600a
Serienzubehör	1 Gefriertablett, 1 Eismwürfelschale, 2 Kälte-Akkus
Energieverbrauch	0,59 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Türen	1
Gewicht	44,5 kg
Artikelnummer	4055102300

UVP 627,00

GUW 1213

Gefrierschrank unterbau- und dekorfähig. Die Gefrierraumtemperatur ist durch eine LED-Anzeige außen am Gerät sichtbar. Das Gerät besitzt eine Superfrost-Funktion, sowie Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und Superfrost. Unterbaufähig durch die Zu- und Abluft in der Frontseite. Im Lieferumfang ist ein weißer Dekorrahmen enthalten.

Zubehör für GUW 1213

■ Umbauarbeiten für Linksanschlag Art.-Nr. 55 UVP 79,00



Modell	GUW 1213
Maße (mm) B x T x H	600 x 580 x 820
Temperatur	-10° C bis -32° C
Bruttoinhalt	112 l
Anschlusswert	230 V/130 W
Außenmaterial	Stahlblech weiß
Innenmaterial	Kunststoff
Kühlung	Still
Kältemittel	R 600 a
Serienzubehör	3 Schubkästen
Energieverbrauch	0,76 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Türen	1
Gewicht	37 kg
Artikelnummer	4055121300

UVP 629,00

G 2013 / TGS 520 W

Energiesparausführung, Isolierung FCKW-frei und FKW-frei, Temperaturanzeige am Bedienungsbord, elektronische Steuerung der Gefriertemperatur, Temperatur-Tonwarner, Stellfüße vorn, Tauwasserablauf, einschubfähig durch Frontbelüftung, 5 Körbe

Zubehör für G 2013, TGS 520 W

- Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**
- Korb für TGS 520 W **Art.-Nr. 9141901 UVP 25,00**

G 2013



TGS 520 W



Modell	G 2013	TGS 520 W
Maße (mm) B x T x H	600 x 631 x 1.250	753 x 720 x 1.705
Temperatur	-15° C bis -32° C	-9° C bis -26° C
Bruttinhalt	190 l	520 l
Anschlusswert	230 V/90 W	230 V/220 W
Außenmaterial	Stahlblech weiß	Stahlblech weiß
Innenmaterial	Kunststoff, Aluminium	Kunststoff, Aluminium
Kühlung	Still	Still
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	nein	nein
Kältemittel	R 600 a	R 600 a
Serienzubehör	5 Schubladen	Schloss, 4 Körbe
Energieverbrauch	0,86 kWh/24 h	3,30 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)
Türen	1	1
Gewicht	56,7 kg	99 kg
Artikelnummer	4055208300	4055520000
UVP	789,00	1.694,00

Tgg 431

Großer Nutzinhalt/kleine Grundfläche, Schloss, 7 Verdampferplatten, 3 Drahtkörbe, digitale Temperaturanzeige

Zubehör für Tgg 431

- Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**
- Korb **Art.-Nr. 9141795 UVP 25,00**



Modell	Tgg 431
Maße (mm) B x T x H	600 x 650 x 1.860
Temperatur	-9° C bis -26° C
Bruttinhalt	421 l
Anschlusswert	230 V
Kältemittel	R 600 a
Serienzubehör	3 Drahtkörbe
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Türen	1
Artikelnummer	4055431000
UVP	1.642,00

Glastürtiefkühlchränke

TK 370 G

Tiefkühlschrank mit horizontaler und separat schaltbarer Innenbeleuchtung, 6 feststehenden Verdampferrosten. Temperatur mittels manuellem Thermostat einstellbar. Außenthermometer, manuelle Abtauung mit Bodenablauf, außen mit Tauwasserlaufstützen zur Entsorgung des Tauwassers. Tür mit Schloss. Vorne 2 Stellfüße, hinten 2 Rollen



Modell	TK 370 G
Maße (mm) B x T x H	595 x 600 x 1.840
Temperatur	-15° C bis -24° C
Bruttoinhalt	300 l
Anschlusswert	230 V/350 W
Außenmaterial	Stahlblech weiß beschichtet
Innenmaterial	Kunststoff
Kühlung	Still
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	nein
Kältemittel	R 404 a
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	60 mm
Türanschlag	rechts
Türen	1 Glastür
Gewicht	90 kg
Artikelnummer	9161644
UVP	1.653,00

02

TKU 710 CNS G

Umluft-Gewerbetiefkühlagerschrank mit Glastür und vertikaler Innenbeleuchtung für eine noch effektivere Beleuchtung der Produkte, elektronische Digitalsteuerung, Maschinenfachblende klappbar dadurch hohe Servicefreundlichkeit, Kondensator mit Fettfilter zur schnellen und effektiven Reinigung, Isolierung: 60 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, Türanschlag rechts, wechselbar mit Kit, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit Griff, automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 22 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.



Modell	TKU 710 G
Maße (mm) B x T x H	700 x 830 (inkl. Griff) x 2.090
Temperatur	-15° C bis -20° C
Bruttoinhalt	700 l
Anschlusswert	230 V/742 W
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 404 a
Kälteleistung	441 W
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	60 mm
Türanschlag	rechts
Türen	1 Glastür
Klimaklasse	N
Gewicht	165 kg
Artikelnummer	C1101336172K
UVP	3.903,00

Zubehör für TKU 710 G

- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Aufлагeschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**

TKU 1410 CNS G

Umluft-Gewerbetiefkühlagerschrank mit 2 Glastüren, mit vertikaler Beleuchtung (links/rechts) zur besseren Produktpräsentation, elektronische Digitalesteuerung, Maschinenfachblende klappbar, dadurch hohe Servicefreundlichkeit, Kondensator mit Fettfilter zur schnellen und effektiven Reinigung, Isolierung: 60 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 44 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.



Modell	TKU 1410 CNS Glas
Maße (mm) B x T x H	1.400 x 830 (inkl. Griff) x 2.090
Temperatur	-15° C bis -20° C
Bruttoinhalt	1.400 l
Anschlusswert	230 V/740 W
Außenmaterial	CNS, Türrahmen ALU
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 404 a
Kälteleistung	506 W
Serienzubehör	8 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	60 mm
Türanschlag	links/rechts
Türen	2 Glastüren
Klimaklasse	N
Gewicht	270 kg
Artikelnummer	C1201336175K
UVP	6.599,00

Zubehör für TKU 1410 CNS Glas

- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Aufлагeschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**

Tgg 155 CNS

Mechanisches Thermostat, digitale Temperaturanzeige in der Tür, 4 Drahtkörbe, wechselbare Türdichtung, Edelstahl-Stangengriff

Zubehör für Tgg 155 CNS

- Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**



Modell	Tgg 155 CHR
Maße (mm) B x T x H	600 x 620 x 850
Temperatur	-9° C bis -26° C
Bruttinhalt	141 l
Anschlusswert	230 V
Außenmaterial	CHR
Innenmaterial	Kunststoff/Alu
Kühlung	Still
Kältemittel	R 600 a
Türanschlag	wechselbar
Türen	1
Artikelnummer	4055150000

UVP 669,00

TKU 505 Slim

Umlufttiefkühlschrank dreiseitig CNS, Rückwand verzinktes Stahlblech, Maschine unten, mit Ein-/Ausschalter, elektronischer Steuerung inkl. digitaler Temperaturanzeige und visuellem Temperaturalarm. Automatische Abtauung und energiesparender Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis. Magnettürknotenschalter unterbricht den Umluftventilator beim Öffnen der Tür zwecks Vermeidung von unnötigem Kälteverlust. Der Innenraum ist aus lebensmittelechtem Kunststoff gefertigt und für die Aufnahme von 10 Stück Rosten der Größe 600 x 400 mm geeignet. Die eingeschäumten Rostauflagen haben einen Abstand von 110 mm. Der Boden ist als Wanne ausgebildet. Türanschlag wechselbar. Türgriff und Wandabstandshalter liegen im Gerät. Als Sonderzubehör ist auch ein Einhängerahmen zur Aufnahme von GN 1/1 Behälter erhältlich.

Zubehör für TKU 505 Slim

- Einhängerahmen **Art.-Nr. 9130833 UVP 28,00**
- Rost **Art.-Nr. 9130834 UVP 25,00**



Modell	TKU 505 Slim
Maße (mm) B x T x H	710 x 610 x 1.875
Temperatur	-10° C bis -20° C
Bruttinhalt	500 l
Anschlusswert	230 V/450 W
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	Kunststoff grau
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 404 a
Wandstärke Isolierung	52 mm
Türanschlag	rechts (wechselbar mit Kit)
Türen	1
Gewicht	130 kg
Artikelnummer	525101

UVP 2.007,00

KBS 350 TK

Das Gerät verfügt über eine elektronische Digitalsteuerung inkl. visuellen Alarm bei Unter-/Überschreitung der Temperatur. Innen sind die Ecken gerundet und der Boden ist zum Bodenablauf hin konisch gestanzt, für eine optimale Reinigung und Hygiene. Weiterhin verfügt das Gerät über einen eingeschäumten Verdampfer. Tür ist selbstschließend. Höhenverstellbare Füße bis max. 20 mm.

Zubehör für KBS 350 TK

- Rost 350 L Chrom **Art.-Nr. 990056 UVP 31,00**
- C-Auflageschienenpaar 350 L, L = 500 **Art.-Nr. 990085 UVP 29,00**



Modell	KBS 350 TK
Maße (mm) B x T x H	580 x 660 x 1.520
Temperatur	-15° C bis -20° C
Bruttinhalt	350 l
Anschlusswert	230 V/400 W
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Still
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	nein
Kältemittel	R 404 a
Serienzubehör	3 Roste 400 x 500 mm, rilsaniert
Türanschlag	rechts
Türen	1
Klimaklasse	N
Artikelnummer	38101330411K

UVP 3.467,00

Edelstahltiefkühlschränke 1-türig

TKU 710 CNS

Umluft-Gewerbetiefkühlagerschrank mit Glastür und vertikaler Innenbeleuchtung für eine noch effektivere Beleuchtung der Produkte, elektronische Digitalsteuerung, Maschinenfachblende klappbar, dadurch hohe Servicefreundlichkeit, Kondensator mit Fettfilter zur schnellen und effektiven Reinigung, Isolierung: 60 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, Türanschlag rechts, wechselbar mit Kit, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit Griff, automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 22 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für TKU 710 CNS

- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



Modell	TKU 710 CNS
Maße (mm) B x T x H	700 x 810 x 2.090
Temperatur	-15° C bis -22° C
Bruttinhalt	700 l
Anschlusswert	230 V/742 W
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 404 a
Kälteleistung	441 W
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	60 mm
Energieverbrauch	9,20 kWh/24 h
Türanschlag	rechts
Türen	1
Klimaklasse	T
Gewicht	150 kg
Artikelnummer	KBC1101330411
UVP	2.399,00

TKU 710 2 T CNS

Umluft-Gewerbetiefkühlagerschrank mit 2 halben Türen ohne Trennwand, elektronische Digitalsteuerung, Maschinenfachblende klappbar, dadurch hohe Servicefreundlichkeit, Kondensator mit Fettfilter zur schnellen und effektiven Reinigung, Isolierung: 60 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, Türanschlag rechts, wechselbar mit Kit, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken, Rasterleisten und U-Schienen sind zur optimalen Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 22 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für TKU 710 2 T CNS

- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



Modell	TKU 710 2 T CNS
Maße (mm) B x T x H	700 x 810 x 2.090
Temperatur	-15° C bis -22° C
Bruttinhalt	700 l
Anschlusswert	230 V/742 W
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 404 a
Kälteleistung	441 W
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	60 mm
Energieverbrauch	9,50 kWh/24 h
Türanschlag	rechts
Türen	2 halbe
Klimaklasse	T
Gewicht	150 kg
Artikelnummer	C110130512
UVP	3.418,00

TKU 710 CNS G

Umluft-Gewerbetiefkühlagerschrank mit Glastür und vertikaler Innenbeleuchtung für eine noch effektivere Beleuchtung der Produkte, elektronische Digitalsteuerung, Maschinenfachblende klappbar, dadurch hohe Servicefreundlichkeit, Kondensator mit Fettfilter zur schnellen und effektiven Reinigung, Isolierung: 60 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, Türanschlag rechts, wechselbar mit Kit, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit Griff, automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 22 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für TKU 710 G

- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



Modell	TKU 710 G
Maße (mm) B x T x H	700 x 830 (inkl. Griff) x 2.090
Temperatur	-15° C bis -20° C
Bruttinhalt	700 l
Anschlusswert	230 V/742 W
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 404 a
Kälteleistung	441 W
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	60 mm
Türanschlag	rechts
Türen	1 Glastür
Klimaklasse	N
Gewicht	165 kg
Artikelnummer	C1101336172K
UVP	3.903,00

KBS 710 TK

Umluft-Gewerbetiefkühlagerschrank mit Mikroprozessorsteuerung. Durch diese patentierte Steuerung wird die Temperatur mit extremer Genauigkeit reguliert. Das Gerät besitzt zwei Platinendisplays zwecks leichter Programmierung und Kontrolle der Temperatur. Die Steuerung ist HACCP-geeignet, zur Aufzeichnung der Temperaturalarme mit Summer und einem Infrarotanschluss für den Einsatz der dementsprechenden Sende- und Empfangseinheit (Option/Sonderzubehör). Die Selbstdiagnose und die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung sind Merkmale, die die Betriebssicherheit wesentlich erhöhen, eventuelle Fehlermeldungen sind auf dem Display sofort sichtbar. Maschinenfachblende ist klappbar, Kondensator mit Fettfilter, dadurch schnelle optimale Reinigung des Kondensators möglich, verdampferfreier Innenraum, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, Türanschlag rechts, wechselbar mit Kit, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 22 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KBS 710 TK

■ Infrarotempfänger für HACCP	Art.-Nr. 990308	UVP 151,00
■ RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP	Art.-Nr. 990309	UVP 201,00
■ Software SCIT für HACCP	Art.-Nr. 990310	UVP 322,00
■ Rost GN 2/1 rilsaniert	Art.-Nr. 990230	UVP 42,00
■ Rost GN 2/1 CNS	Art.-Nr. 990027	UVP 96,00
■ Auflageschienenpaar GN 2/1	Art.-Nr. 935795	UVP 45,00
■ Stange für Fleischhaken L = 530	Art.-Nr. 990031	UVP 55,00
■ Haken H = 120	Art.-Nr. 990032	UVP 5,25



Modell	KBS 710 TK
Maße (mm) B x T x H	740 x 800 x 2.090
Temperatur	-15° C bis -25° C
Bruttinhalt	700 l
Anschlusswert	230 V/742 W
Außenmaterial	CNS, komplett
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 404 a
Kälteleistung	441 W
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	70 mm
Energieverbrauch	9,50 kWh/24 h
Türanschlag	rechts
Türen	1
Klimaklasse	T
Gewicht	150 kg
Artikelnummer	D1101330511K
UVP	4.212,00

KBS 710 TK-2T

Umluft-Gewerbetiefkühlagerschrank mit 2 halben Türen, keine Trennwand zwischen den Türen. Durch die patentierte Mikroprozessorsteuerung wird die Temperatur mit extremer Genauigkeit reguliert. Das Gerät besitzt zwei Platinendisplays zwecks leichter Programmierung und Kontrolle der Temperatur. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Aufzeichnung der Temperaturalarme, mit Summer und einem Infrarotanschluss für den Einsatz der dementsprechenden Sende- und Empfangseinheit (Option/Sonderzubehör). Die Selbstdiagnose und die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung sind Merkmale, die die Betriebssicherheit wesentlich erhöhen, eventuelle Fehlermeldungen sind auf dem Display sofort sichtbar. Maschinenfachblende ist klappbar, Kondensator mit Fettfilter, dadurch schnelle optimale Reinigung des Kondensators möglich, verdampferfreier Innenraum, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, Türanschlag rechts, wechselbar mit Kit, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 22 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KBS 710 TK-2T

■ Infrarotempfänger für HACCP	Art.-Nr. 990308	UVP 151,00
■ RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP	Art.-Nr. 990309	UVP 201,00
■ Software SCIT für HACCP	Art.-Nr. 990310	UVP 322,00
■ Rost GN 2/1 rilsaniert	Art.-Nr. 990230	UVP 42,00
■ Rost GN 2/1 CNS	Art.-Nr. 990027	UVP 96,00
■ Auflageschienenpaar GN 2/1	Art.-Nr. 935795	UVP 45,00
■ Stange für Fleischhaken L = 530	Art.-Nr. 990031	UVP 55,00
■ Haken H = 120	Art.-Nr. 990032	UVP 5,25



Modell	KBS 710 TK-2T
Maße (mm) B x T x H	740 x 800 x 2.090
Temperatur	-15° C bis -25° C
Bruttinhalt	700 l
Anschlusswert	230 V/742 W
Außenmaterial	CNS, komplett
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 404 a
Kälteleistung	441 W
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	70 mm
Energieverbrauch	9,50 kWh/24 h
Türanschlag	rechts
Türen	2 halbe
Klimaklasse	T
Gewicht	150 kg
Artikelnummer	D1101330512K
UVP	4.293,00

Edelstahltiefkühlschränke 2-türig

TKU 710 2 T CNS

Umluft-Gewerbekühl-/Tiefkühlagerschrank mit 2 halben Türen ohne Trennwand, elektronische Digitalsteuerung, Maschinenfachblende klappbar, dadurch hohe Servicefreundlichkeit, Kondensator mit Fettfilter zur schnellen und effektiven Reinigung, Isolierung: 60 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, Türanschlag rechts, wechselbar mit Kit, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 22 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für TKU 710 2 T CNS

- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



Modell	TKU 710 2 T CNS
Maße (mm) B x T x H	700 x 810 x 2.090
Temperatur	-15° C bis -22° C
Bruttoinhalt	700 l
Anschlusswert	230 V/742 W
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 404 a
Kälteleistung	441 W
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	60 mm
Energieverbrauch	9,50 kWh/24 h
Türanschlag	rechts
Türen	2 halbe
Klimaklasse	T
Gewicht	150 kg
Artikelnummer	C110130512
UVP	3.418,00

KBS 710 TK-2T

Umluft-Gewerbekühl-/Tiefkühlagerschrank mit 2 halben Türen, keine Trennwand zwischen den Türen. Durch die patentierte Mikroprozessorsteuerung wird die Temperatur mit extremer Genauigkeit reguliert. Das Gerät besitzt zwei Platinendisplays zwecks leichter Programmierung und Kontrolle der Temperatur. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Aufzeichnung der Temperaturalarme, mit Summer und einem Infrarotanschluss für den Einsatz der dementsprechenden Sende- und Empfangseinheit (Option/Sonderzubehör). Die Selbstdiagnose und die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung sind Merkmale, die die Betriebssicherheit wesentlich erhöhen, eventuelle Fehlermeldungen sind auf dem Display sofort sichtbar. Maschinenfachblende ist klappbar, Kondensator mit Fettfilter, dadurch schnelle optimale Reinigung des Kondensators möglich, verdampferfreier Innenraum, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, Türanschlag rechts, wechselbar mit Kit, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 22 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KBS 710 TK-2T

- Infrarotempfänger für HACCP **Art.-Nr. 990308 UVP 151,00**
- RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP **Art.-Nr. 990309 UVP 201,00**
- Software SCTT für HACCP **Art.-Nr. 990310 UVP 322,00**
- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



Modell	KBS 710 TK-2T
Maße (mm) B x T x H	740 x 800 x 2.090
Temperatur	-15° C bis -25° C
Bruttoinhalt	700 l
Anschlusswert	230 V/742 W
Außenmaterial	CNS, komplett
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 404 a
Kälteleistung	441 W
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	70 mm
Energieverbrauch	9,50 kWh/24 h
Türanschlag	rechts
Türen	2 halbe
Klimaklasse	T
Gewicht	150 kg
Artikelnummer	D1101330512K
UVP	4.293,00

KBS 710 K-2K TK GN 2/1

Umluft-Gewerbekühl-/Tiefkühlagerschrank mit 2 halben Türen und geruchssicherer Trennwand. Durch die patentierte Mikroprozessorsteuerung wird die Temperatur und die interne Luftfeuchte in dem Pluskühlfach (zwischen 60 und 90%) mit extremer Genauigkeit reguliert. Zur leichten Programmierung und Kontrolle der Temperatur und der Luftfeuchte besitzt das Gerät zwei Platinendisplays. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Merkmale zur Erhöhung der Betriebssicherheit sind die Selbstdiagnose, die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung. Fehlermeldungen sind auf dem Display sichtbar. Klappbare Maschinenfachblende, schnelle und optimale Reinigung des Kondensators mit Fettfilter, verdampferfreier Innenraum oben, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, Türanschlag rechts optional wechselbar mit Kit, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung, höhenverstellbare Füße aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar.

Zubehör für KBS 710 K-2K TK GN 2/1

- Infrarotempfänger für HACCP **Art.-Nr. 990308 UVP 151,00**
- RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP **Art.-Nr. 990309 UVP 201,00**
- Software SCTT für HACCP **Art.-Nr. 990310 UVP 322,00**
- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



Modell	KBS 710 K-2K TK GN 2/1
Maße (mm) B x T x H	740 x 800 x 2.090
Temperatur	oben -2° C bis +8° C, unten -15° C bis -25° C
Bruttoinhalt	700 l
Anschlusswert	230 V/1.042 W
Außenmaterial	CNS, komplett
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 134 a und R 404a
Kälteleistung	512 W
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	70 mm
Türanschlag	rechts
Türen	2 halbe
Klimaklasse	T
Gewicht	162 kg
Artikelnummer	D1121331513K
UVP	6.072,00

TKU 1410 CNS

Umluft-Gewerbetiefkühlagerschrank, elektronische Digitalesteuerung, Maschinenfachblende klappbar, dadurch hohe Servicefreundlichkeit. Kondensator mit Fettfilter zur schnellen und effektiven Reinigung. Isolierung: 60 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 44 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für TKU 1410 CNS

- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



Modell	TKU 1410 CNS
Maße (mm) B x T x H	1.400 x 810 x 2.090
Temperatur	-15° C bis -22° C
Bruttinhalt	1.400 l
Anschlusswert	230 V/740 W
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 404 a
Kälteleistung	506 W
Serienzubehör	8 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	60 mm
Energieverbrauch	11,50 kWh/24 h
Türanschlag	links/rechts
Türen	2
Klimaklasse	T
Gewicht	226 kg
Artikelnummer	C1201330421K
UVP	5.121,00

TKU 1410 CNS Glas

Umluft-Gewerbetiefkühlagerschrank mit 2 Glasüren mit vertikaler Beleuchtung (links/rechts) zur besseren Produktpräsentation. Elektronische Digitalsteuerung, Maschinenfachblende klappbar, dadurch hohe Servicefreundlichkeit, Kondensator mit Fettfilter zur schnellen und effektiven Reinigung. Isolierung: 60 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 44 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für TKU 1410 CNS Glas

- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



Modell	TKU 1410 CNS Glas
Maße (mm) B x T x H	1.400 x 830 (inkl. Griff) x 2.090
Temperatur	-15° C bis -20° C
Bruttinhalt	1.400 l
Anschlusswert	230 V/740 W
Außenmaterial	CNS, Türrahmen ALU
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 404 a
Kälteleistung	506 W
Serienzubehör	8 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	60 mm
Türanschlag	links/rechts
Türen	2 Glasüren
Klimaklasse	N
Gewicht	270 kg
Artikelnummer	C1201336175K
UVP	6.599,00

KBS 1410 TK

Umluft-Gewerbetiefkühlagerschrank mit patentierter Mikroprozessorstuerung, durch welche die Temperatur mit extremer Genauigkeit reguliert wird. Das Gerät besitzt zwei Platinendisplays zwecks leichter Programmierung und Kontrolle der Temperatur. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Aufzeichnung der Temperaturalarme, mit Summer und einem Infrarotanschluss für den Einsatz der dementsprechenden Sende- und Empfangseinheit (Option/Sonderzubehör). Die Selbstdiagnose und die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung sind Merkmale, die die Betriebssicherheit wesentlich erhöhen, eventuelle Fehlermeldungen sind auf dem Display sofort sichtbar. Maschinenfachblende ist klappbar, Kondensator mit Fettfilter, dadurch schnelle optimale Reiniung des Kondensators möglich, verdampferfreier Innenraum, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, Türanschlag rechts, wechselbar mit Kit, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 44 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KBS 1410 TK

- Infrarotempfänger für HACCP **Art.-Nr. 990308 UVP 151,00**
- RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP **Art.-Nr. 990309 UVP 201,00**
- Software SCTT für HACCP **Art.-Nr. 990310 UVP 322,00**
- Rost GN 2/1 rilsaniert **Art.-Nr. 990230 UVP 42,00**
- Rost GN 2/1 CNS **Art.-Nr. 990027 UVP 96,00**
- Auflageschienenpaar GN 2/1 **Art.-Nr. 935795 UVP 45,00**
- Stange für Fleischhaken L = 530 **Art.-Nr. 990031 UVP 55,00**
- Haken H = 120 **Art.-Nr. 990032 UVP 5,25**



Modell	KBS 1410 TK
Maße (mm) B x T x H	1.480 x 800 x 2.090
Temperatur	-15° C bis -25° C
Bruttinhalt	1.400 l
Anschlusswert	230 V/1.114 W
Außenmaterial	CNS, komplett
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 404 a
Kälteleistung	572 W
Serienzubehör	8 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	70 mm
Energieverbrauch	11,80 kWh/24 h
Türanschlag	links/rechts
Türen	2
Klimaklasse	T
Gewicht	240 kg
Artikelnummer	D1201330521K
UVP	5.756,00

Edelstahltiefkühlschränke 2-türig

KBS 1410 TK 3-türig

Umluft-Gewerbekühl- und Umluft-Gewerbekühl-Lagerschrank mit 1 Volltür und 2 halben Türen, keine Trennwand zwischen den Türen. Durch die patentierte Mikroprozessorsteuerung wird die Temperatur mit extremer Genauigkeit reguliert. Das Gerät besitzt zwei Platinendisplays zwecks leichter Programmierung und Kontrolle der Temperatur. Die Steuerung ist HACCP-gerecht. Aufzeichnung der Temperaturalarme, mit Summer und einem Infrarotanschluss für den Einsatz der dementsprechenden Sende- und Empfangseinheit (Option/Sonderzubehör). Die Selbstdiagnose und die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung sind Merkmale, die die Betriebssicherheit wesentlich erhöhen, eventuelle Fehlermeldungen sind auf dem Display sofort sichtbar. Maschinenfachblende ist klappbar, Kondensator mit Fettfilter, dadurch schnelle optimale Reinigung des Kondensators möglich, verdampferfreier Innenraum, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 44 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KBS 1410 TK 3-türig

■ Infrarotempfänger für HACCP	Art.-Nr. 990308	UVP 151,00
■ RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP	Art.-Nr. 990309	UVP 201,00
■ Software SCTT für HACCP	Art.-Nr. 990310	UVP 322,00
■ Rost GN 2/1 rilsaniert	Art.-Nr. 990230	UVP 42,00
■ Rost GN 2/1 CNS	Art.-Nr. 990027	UVP 96,00
■ Auflageschienenpaar GN 2/1	Art.-Nr. 935795	UVP 45,00
■ Stange für Fleischhaken L = 530	Art.-Nr. 990031	UVP 55,00
■ Haken H = 120	Art.-Nr. 990032	UVP 5,25



Modell	KBS 1410 TK 3-türig
Maße (mm) B x T x H	1.480 x 800 x 2.090
Temperatur	-15° C bis -25° C
Bruttinhalt	1.400 l
Anschlusswert	230 V/1.114 W
Außenmaterial	CNS, komplett
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 404 a
Kälteleistung	572 W
Serienzubehör	8 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Energieverbrauch	11,80 kWh/24 h
Türanschlag	links/rechts
Türen	3
Klimaklasse	T
Gewicht	240 kg
Artikelnummer	D1201330522K
UVP	6.655,00

KBS 1410 TK 4-türig

Umluft-Gewerbekühl-Lagerschrank mit 4 halbe Türen, keine Trennwand zwischen den Türen. Durch die patentierte Mikroprozessorsteuerung wird die Temperatur mit extremer Genauigkeit reguliert. Das Gerät besitzt zwei Platinendisplays zwecks leichter Programmierung und Kontrolle der Temperatur. Die Steuerung ist HACCP-gerecht. Aufzeichnung der Temperaturalarme, mit Summer und einem Infrarotanschluss für den Einsatz der dementsprechenden Sende- und Empfangseinheit (Option/Sonderzubehör). Die Selbstdiagnose und die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung sind Merkmale, die die Betriebssicherheit wesentlich erhöhen, eventuelle Fehlermeldungen sind auf dem Display sofort sichtbar. Maschinenfachblende ist klappbar, Kondensator mit Fettfilter, dadurch schnelle optimale Reinigung des Kondensators möglich, verdampferfreier Innenraum, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar, der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von 44 Stück GN 2/1 Roste in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei.

Zubehör für KBS 1410 TK 4-türig

■ Infrarotempfänger für HACCP	Art.-Nr. 990308	UVP 151,00
■ RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP	Art.-Nr. 990309	UVP 201,00
■ Software SCTT für HACCP	Art.-Nr. 990310	UVP 322,00
■ Rost GN 2/1 rilsaniert	Art.-Nr. 990230	UVP 42,00
■ Rost GN 2/1 CNS	Art.-Nr. 990027	UVP 96,00
■ Auflageschienenpaar GN 2/1	Art.-Nr. 935795	UVP 45,00
■ Stange für Fleischhaken L = 530	Art.-Nr. 990031	UVP 55,00
■ Haken H = 120	Art.-Nr. 990032	UVP 5,25



Modell	KBS 1410 TK 4-türig
Maße (mm) B x T x H	1.480 x 800 x 2.090
Temperatur	-15° C bis -25° C
Bruttinhalt	1.400 l
Anschlusswert	230 V/1.114 W
Außenmaterial	CNS, komplett
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 134 a
Kälteleistung	572 W
Serienzubehör	8 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	70 mm
Energieverbrauch	11,80 kWh/24 h
Türanschlag	links/rechts
Türen	4 halbe
Klimaklasse	T
Gewicht	240 kg
Artikelnummer	D1201330523K
UVP	6.979,00

KBS 1410 K-TK-Fisch-2T

Kombination aus Umluft-Gewerbekühl- und Umluft-Gewerbekühl-Lagerschrank mit 2 Türen und Trennwand zwischen Tiefkühl- und Fischkühl-Abteil. Durch die patentierte Mikroprozessorsteuerung wird die Temperatur und die interne Luftfeuchte (zwischen 60 und 90% nur bei Kühlung) mit extremer Genauigkeit reguliert. Das Gerät besitzt vier Platinendisplays zwecks leichter Programmierung und Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchte. Die Steuerung ist HACCP-gerecht. Aufzeichnung der Temperaturalarme, mit Summer und einem Infrarotanschluss für den Einsatz der dementsprechenden Sende- und Empfangseinheit (Option/Sonderzubehör). Die Selbstdiagnose und die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung sind Merkmale, die die Betriebssicherheit wesentlich erhöhen, eventuelle Fehlermeldungen sind auf dem Display sofort sichtbar. Maschinenfachblende ist klappbar, Kondensator mit Fettfilter, dadurch schnelle optimale Reinigung des Kondensators möglich, verdampferfreier Innenraum oben, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar.

Zubehör für KBS 1410 K-TK-Fisch-2T

■ Infrarotempfänger für HACCP	Art.-Nr. 990308	UVP 151,00
■ RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP	Art.-Nr. 990309	UVP 201,00
■ Software SCTT für HACCP	Art.-Nr. 990310	UVP 322,00
■ Rost GN 2/1 rilsaniert	Art.-Nr. 990230	UVP 42,00
■ Rost GN 2/1 CNS	Art.-Nr. 990027	UVP 96,00
■ Auflageschienenpaar GN 2/1	Art.-Nr. 935795	UVP 45,00
■ Behälter GN 1/1 CNS	Art.-Nr. 990008	UVP 73,00
■ Behälter GN 1/1 Kunststoff	Art.-Nr. 990013	UVP 32,00
■ Lochblech für Behälter GN 1/1	Art.-Nr. 990010	UVP 46,00



Modell	KBS 1410 K-TK-Fisch-2T
Maße (mm) B x T x H	1.480 x 800 x 2.090
Temperatur	links Tiefkühlung -15° C bis -25° C, rechts Fischkühlung -4° C bis +6° C
Bruttinhalt	Tief- und Fischkühlung je 700 l
Anschlusswert	230 V/1.042 W
Außenmaterial	CNS, komplett
Innenmaterial	CNS, komplett
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	Tiefkühlung R 404 a, Fischkühlung R 134 a
Kälteleistung	769 W
Klimaklasse	T
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1 rilsaniert, Fischfach mit 12 Behälter GN 1/1 H: 100 mm inkl. Lochblech und 6 Paar Auflageschienen
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	70 mm
Artikelnummer	D1211321634K
UVP	7.971,00

KBS 1410 K-TK 2T

Kombination aus Umluft-Gewerbekühl- und Umluft-Gewerbetiefkühlagerschrank mit 2 Türen und Trennwand zwischen Kühl-/und Tiefkühlabteil. Durch die patentierte Mikroprozessorsteuerung wird die Temperatur und die interne Luftfeuchte (zwischen 60 und 90% nur bei Kühlung) mit extremer Genauigkeit reguliert. Das Gerät besitzt vier Platinendisplays zwecks leichter Programmierung und Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchte. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Aufzeichnung der Temperaturalarmlage, mit Summer und einem Infrarotanschluss für den Einsatz der dementsprechenden Sende- und Empfangseinheit (Option/Sonderzubehör). Die Selbstdiagnose und die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung sind Merkmale, die die Betriebssicherheit wesentlich erhöhen, eventuelle Fehlermeldungen sind auf dem Display sofort sichtbar. Maschinenfachblende ist klappbar, Kondensator mit Fettfilter, dadurch schnelle optimale Reinigung des Kondensators möglich, verdampferfreier Innenraum oben, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasser- verdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar.

Zubehör für KBS 1410 K-TK 2T

■ Infrarotempfänger für HACCP	Art.-Nr. 990308	UVP	151,00
■ RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP	Art.-Nr. 990309	UVP	201,00
■ Software SCTT für HACCP	Art.-Nr. 990310	UVP	322,00
■ Rost GN 2/1 rilsaniert	Art.-Nr. 990230	UVP	42,00
■ Rost GN 2/1 CNS	Art.-Nr. 990027	UVP	96,00
■ Auflageschienenpaar GN 2/1	Art.-Nr. 935795	UVP	45,00
■ Stange für Fleischhaken L = 530	Art.-Nr. 990031	UVP	55,00
■ Haken H = 120	Art.-Nr. 990032	UVP	5,25



Modell	KBS 1410 K-TK 2T
Maße (mm) B x T x H	1.480 x 800 x 2.090
Temperatur	links Kühlung -2° C bis +8° C, rechts Tiefkühlung -15° C bis -25° C
Bruttoinhalt	Kühlung 700 l, Tiefkühlung 700 l
Anschlusswert	230 V/1.270 W
Außenmaterial	CNS, komplett
Innenmaterial	CNS, komplett
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasser verdunstung	ja
Kältemittel	Kühlung R 134 a, Tiefkühlung R 404 a
Kälteleistung	769 W
Serienzubehör	8 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	70 mm
Türanschlag	links/rechts
Türen	2
Klimaklasse	T
Gewicht	256 kg
Artikelnummer	D1211331521K

UVP **8.081,00**

KBS 1410 K-TK-2 Glas

Kombination aus Umluft-Gewerbekühl- und Umluft-Gewerbetiefkühlagerschrank mit 2 Glastüren, Trennwand und vertikaler Innenbeleuchtung (rechts/links) für die bessere Produktpräsentation. Durch die patentierte Mikroprozessorsteuerung wird die Temperatur und die interne Luftfeuchte (zwischen 60 und 90%) mit extremer Genauigkeit reguliert. Das Gerät besitzt zwei Platinendisplays zwecks leichter Programmierung und Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchte. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Aufzeichnung der Temperaturalarmlage, mit Summer und einem Infrarotanschluss für den Einsatz der dementsprechenden Sende- und Empfangseinheit (Option/Sonderzubehör). Die Selbstdiagnose und die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung sind Merkmale, die die Betriebssicherheit wesentlich erhöhen, eventuelle Fehlermeldungen sind auf dem Display sofort sichtbar. Maschinenfachblende ist klappbar, Kondensator mit Fettfilter, dadurch schnelle optimale Reinigung des Kondensators möglich, verdampferfreier Innenraum, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasser- verdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite und Rückseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar.

Zubehör für KBS 1410 K-TK-2 Glas

■ Infrarotempfänger für HACCP	Art.-Nr. 990308	UVP	151,00
■ RTRC Sende- u. Empfangseinheit für HACCP	Art.-Nr. 990309	UVP	201,00
■ Software SCTT für HACCP	Art.-Nr. 990310	UVP	322,00
■ Rost GN 2/1 rilsaniert	Art.-Nr. 990230	UVP	42,00
■ Rost GN 2/1 CNS	Art.-Nr. 990027	UVP	96,00
■ Auflageschienenpaar GN 2/1	Art.-Nr. 935795	UVP	45,00
■ Stange für Fleischhaken L = 530	Art.-Nr. 990031	UVP	55,00
■ Haken H = 120	Art.-Nr. 990032	UVP	5,25



Modell	KBS 1410 K-TK-2 Glas
Maße (mm) B x T x H	1.480 x 840 (inkl. Griff) x 2.090
Temperatur	Kühlung -2° C bis +8° C, Tiefkühlung -15° C bis -25° C
Bruttoinhalt	Kühlung 700 l, Tiefkühlung 700 l
Anschlusswert	230 V/1.270 W
Außenmaterial	CNS, komplett
Innenmaterial	CNS, komplett
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasser verdunstung	ja
Kältemittel	Kühlung R 134 a, Tiefkühlung R 404 a
Serienzubehör	8 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Türanschlag	links/rechts
Türen	2 Glastüren
Klimaklasse	N
Gewicht	286 kg
Artikelnummer	D1211336476K

UVP **8.430,00**

Eislagerschrank

KBS 710 CNS TK Eis

Umluft-Gewerbetiefkühlagerschrank speziell für die Eislagerung, Mikroprozessorsteuerung, durch diese patentierte Steuerung wird die Temperatur mit extremer Genauigkeit reguliert. Gerät besitzt zwei Platinendisplays zwecks leichter Programmierung und Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchte. Die Steuerung ist HACCP-geeignet. Aufzeichnung der Temperaturalarme, mit Summer und einem Infrarotanschluss für den Einsatz der dementsprechenden Sende- und Empfangseinheit. Eventuelle Fehlermeldungen sind auf dem Display sofort sichtbar. Maschinenfachblende klappbar, dadurch schnelle optimale Reinigung des Kondensators möglich, Kondensator mit Fettfilter, Isolierung: 70 mm, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, Türanschlag rechts, wechselbar mit Kit, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Bodenunterseite des Gerätes aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar. Fassungsvermögen mit den im Lieferumfang beinhalteten Rosten: 36 Stück Eisschalen mit den Maßen 165 x 330 x 180 mm oder 30 Stück Eisschalen 165 x 360 x 180 mm. Bei einer Ausstattung mit 7 Rosten können 40 Stück Eisschalen mit den Maßen 165 x 360 x 150 mm in den Schrank eingebracht werden. Lieferung ohne Eisschalen.



Modell	KBS 710 CNS TK Eis
Maße (mm) B x T x H	740 x 800 x 2.090
Temperatur	-12° C bis -30° C
Bruttoinhalt	700 l
Anschlusswert	230 V/830 W
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 404 a
Kälteleistung	486 W
Serienzubehör	5 Roste GN 2/1 rilsaniert
Innenbeleuchtung	ja
Wandstärke Isolierung	70 mm
Türanschlag	rechts
Türen	1
Klimaklasse	N
Gewicht	150 kg
Artikelnummer	D1101330619K
UVP	4.417,00

Rückstellprobentiefkühlschrank RGS 100

Tiefkühlschrank mit Einsätzen für 100 Rückstellproben a 125 ml pro Dose. Dosen sind leicht aus den Systemblechen herausnehmbar, wodurch Blech und Dosen einzeln leicht zu reinigen sind. Zusätzliche Dosen als Zubehör erhältlich. Die Dosen sind mit einem Deckel versehen. Gerät thermostatisch geregelt. Isolierung FCKW- und FKW-frei. Stellfüße vorn.

Zubehör für Rückstellprobentiefkühlschrank RGS 100

- Wechselblech mit 20 Probendosen **Art.-Nr. 4059910750 UVP 78,00**
- Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**



Modell	RGS 100
Maße (mm) B x T x H	553 x 600 x 630
Innenmaße (mm) B x T x H	445 x 430 x 410
Temperatur	-10° C bis -15° C
Bruttinhalt	80 l
Anschlusswert	230 V/100 W
Außenmaterial	pulverbeschichtetes Stahlblech, weiß
Innenmaterial	Kunststoff/CNS
Kühlung	Still
Kältemittel	R 134 a
Kälteleistung	72 W
Serienzubehör	5 Edelstahl Systembleche mit Halter, 100 Rückstellprobendosen
Wandstärke Isolierung	45 mm
Energieverbrauch	0,82 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Gewicht	30 kg
Artikelnummer	4055080100
UVP	1.301,00

Rückstellprobentiefkühlschrank RGS 208

Tiefkühlschrank mit Einsätzen für 200 Rückstellproben a 125 ml pro Dose. Dosen sind leicht aus den Systemblechen herausnehmbar, wodurch Blech und Dosen einzeln leicht zu reinigen sind. Zusätzliche Dosen als Zubehör erhältlich. Die Dosen sind mit einem Deckel versehen. Das Gerät ist einschubfähig, verfügt über eine elektronische Steuerung, Digitalthermometer, Temperatur-Tonwarner und Tauwasserablauf. Isolierung FCKW- und FKW-frei. Stellfüße vorn.

Zubehör für RGS 208

- Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**



Abbildung ähnlich

Modell	RGS 208
Maße (mm) B x T x H	600 x 631 x 1.250
Innenmaße (mm) B x T x H	418,5 x 412 x 993
Temperatur	-18° C bis -28° C
Bruttinhalt	190 l
Anschlusswert	230 V/90 W
Außenmaterial	pulverbeschichtetes Stahlblech, weiß
Innenmaterial	Kunststoff, fruchtsäurebeständig, CNS
Kühlung	Still
Kältemittel	R 600 a
Kälteleistung	103 W
Serienzubehör	8 Systembleche mit Halter, 200 Rückstellprobendosen, 1 Wochentage-Schildersatz (7 Schilder)
Energieverbrauch	0,86 kWh/24 h
Türanschlag	rechts
Gewicht	56,7 kg
Artikelnummer	4055208399
UVP	1.976,00