

C 140

Kühlschrank mit 3 bruchsicheren Glasablagen und Obst-/Gemüsefach unten. In der Tür zwei Ablagefächer, Tür mit servicefreundlicher Steckdichtung. Manuelles Thermostat stufenlos regelbar inkl. Beleuchtung. Stellfüße vorn und hinten.

Zubehör für C 140

- Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**



Modell	C 140
Maße (mm) B x T x H	560 x 600 x 850
Temperatur	+2° C bis +12° C
Bruttinhalt	130 l
Anschlusswert	230 V/100 W
Außenmaterial	weiß, pulverbeschichtet
Innenmaterial	Kunststoff, weiß
Kühlung	Still
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 600 a
Serienzubehör	3 Glasablagen aus Sicherheitsglas, Obst- und Gemüsefach, 2 Ablagen in der Tür
Innenbeleuchtung	ja
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Türen	1
Gewicht	43 kg
Artikelnummer	9190009
UVP	332,00

C 290 Kühlschrank

Kühlschrank mit gerundeter Tür, Tür mit Griff. Die Roste sind innerhalb der vorgeformten Auflagerippen höhenverstellbar. Grüne Betriebskontrollleuchte. Gerät besitzt hinten 2 kleine Rollen und vorne höhenverstellbare Füße.

Zubehör für C 290

- Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**
- Rost **Art.-Nr. V054081 UVP 21,00**



Modell	C 290
Maße (mm) B x T x H	600 x 600 x 1.450
Temperatur	+2° C bis +12° C
Bruttinhalt	290 l
Anschlusswert	230 V/160 W
Außenmaterial	weiß, pulverbeschichtet
Innenmaterial	Kunststoff, weiß
Kühlung	Still
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 134 a
Serienzubehör	5 Roste
Türanschlag	wechselbar
Türen	1
Klimaklasse	N
Gewicht	58 kg
Artikelnummer	4702901503
UVP	389,00

KGK 341 W

Kühl-/Gefrierkombination mit stiller Kühlung, 1 Kompressor, eingeschäumter Verdampfer im Kühlteil. Kühlteil mit 3 Rosten und 2 Gemüsefächern, sowie in der Türinnenseite 3 Ablagefächer und 1 Fach für die Aufnahme von Flaschen. Das Gefrierabteil ist mit 3 Verdampferrosten ausgerüstet. Das Gefrierabteil verfügt über ein kleines Schnellgefrierfach mit eigener Klappe und 3 Schubladen. Die Schubladen sind zur besseren Reinigung herausnehmbar. Die automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung bezieht sich auf das Kühlteil. Das Gefrierabteil ist manuell abzutauen. 2 Stellfüße vorn.

Zubehör für KGK 341 W

- Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 57 UVP 99,00**



Modell	KGK 341 W
Maße (mm) B x T x H	600 x 600 x 1.910
Temperatur	±0° C bis +10° C Kühlteil, -18° C Gefrierteil
Bruttinhalt	Kühlteil 225 l, Gefrierteil 90 l
Anschlusswert	230 V/165 W
Außenmaterial	Stahlblech weiß, pulverbeschichtet
Innenmaterial	Kunststoff, weiß
Kühlung	Still
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	Kühlteil: ja, Tiefkühlteil: nein
Kältemittel	R 134 a
Serienzubehör	3 Roste, 2 Gemüsefächer, Abstellflächen in der Tür
Innenbeleuchtung	Kühlteil: ja, Tiefkühlteil: nein
Türanschlag	rechts
Türen	2
Klimaklasse	N
Gewicht	76 kg
Artikelnummer	9190010
UVP	726,00

KBS 375 U

Getränkekühlschrank mit großflächigem Rückwandverdampfer und Umluftventilator für eine optimale Kühlung. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 40 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumaussnutzung zu erhalten. Die Tür ist abschließbar und besitzt einen schwarzen Rahmen. Die Türmagnetdichtung ist servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das Thermostat und die Betriebskontrollleuchte sind in der Frontblende integriert. Stellfüße vorn, 2 Rollen hinten.



Modell	KBS 375 U
Maße (mm) B x T x H	595 x 610 x 1.850
Innenmaße (mm) B x T x H	521 x 465 x 1.571
Temperatur	±0° C bis +13° C
Bruttinhalt	372 l
Anschlusswert	230 V/360 W
Außenmaterial	Stahlblech, weiß beschichtet
Innenmaterial	ABS-Kunststoff, weiß
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 134 a
Serienzubehör	5 Roste, vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen
Energieverbrauch	3,70 kWh/24 h
Türanschlag	rechts
Türen	1
Klimaklasse	4
Gewicht	89 kg
Artikelnummer	60135
UVP	699,00

Zubehör für KBS 375 U

- Rost **Art.-Nr. B6041085 UVP 29,00**

FKS 180 W / FKS 260 W / FKS 360 W / FKS 500 W

Getränkekühlschrank mit stiller Kühlung, großflächigem Rückwandverdampfer für eine optimale Kühlung. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 30 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden um eine optimale Raumaussnutzung zu erhalten. Die Tür ist abschließbar und besitzt einen soliden Griff. Die Türmagnetdichtung ist wechselbar. Das Thermostat ist stufenlos verstellbar. Stellfüße vorn.

Modell	FKS 180 W	FKS 260 W	FKS 360 W	FKS 500 W
Maße (mm) B x T x H	600 x 600 x 850	600 x 600 x 1.216	600 x 600 x 1.589	755 x 715 x 1.515
Innenmaße (mm) B x T x H	513 x 441 x 734	513 x 441 x 1.047	513 x 441 x 1.418	542 x 537 x 1.338
Temperatur	+2° C bis +10° C	+2° C bis +10° C	+2° C bis +10° C	+2° C bis +10° C
Bruttinhalt	180 l	260 l	360 l	500 l
Anschlusswert	230 V/120 W	230 V/140 W	230 V/150 W	230 V/150 W
Außenmaterial	Stahlblech, weiß beschichtet	Stahlblech, weiß beschichtet	Stahlblech, weiß beschichtet	Stahlblech, weiß beschichtet
Innenmaterial	Kunststoff, fruchtsäurebeständig	Kunststoff, fruchtsäurebeständig	Kunststoff, fruchtsäurebeständig	Kunststoff, fruchtsäurebeständig
Kühlung	Still	Still	Still	Still
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja	ja	ja	ja
Kältemittel	R 600 a	R 600 a	R 600 a	R 600 a
Kälteleistung	243 W	282 W	282 W	282 W
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost, weiß	4 Roste, 1 Bodenrost, weiß	5 Roste, 1 Bodenrost, weiß	5 Roste, 1 Bodenrost, weiß
Energieverbrauch	0,90 kWh/24 h	1,00 kWh/24 h	1,10 kWh/24 h	1,10 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)
Türen	1	1	1	1
Klimaklasse	SN	SN	SN	SN
Gewicht	34 kg	42 kg	56 kg	69 kg
Artikelnummer	4051180010	4051260000	4051360000	4051500000
UVP	579,00	689,00	819,00	959,00

Zubehör für FKS 180 W, 260 W, 360 W, 500 W

- Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**
- Rost für FKS 180 W, 260 W, 360 W **Art.-Nr. 7112064 UVP 24,00**
- Rost für FKS 500 W **Art.-Nr. 7112063 UVP 30,00**

FKS 180 W



FKS 260 W



FKS 360 W



FKS 500 W



FKV 431

Getränkekühlschrank mit Umluftkühlung inkl. großflächigem Rückwandverdampfer für eine schnelle Kühlung. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die mitgelieferten Roste, welche eine max. Tragkraft von 45 kg besitzen, können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden. Die Tür ist abschließbar und besitzt einen soliden Griff. Die Türmagnetdichtung ist wechselbar. Das Thermostat ist stufenlos verstellbar. Digitale Temperaturanzeige zur Anzeige der Innentemperatur. Desweiteren erleichtern zwei Griffmulden im oberen Bereich des Gerätes den Transport.

Zubehör für FKV 431

- Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**
- Rost **Art.-Nr. 7112555 UVP 46,00**
- Bodenrost **Art.-Nr. 7112793 UVP 24,00**



Modell	FKV 431
Maße (mm) B x T x H	600 x 650 x 1.860
Innenmaße (mm) B x T x H	492 x 508 x 1.619
Temperatur	±0° C bis +15° C
Bruttoinhalt	421 l
Anschlusswert	230 V/170 W
Außenmaterial	Stahlblech weiß, beschichtet
Innenmaterial	Kunststoff, fruchtsäurebeständig
Kühlung	Still
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 600 a
Serienzubehör	5 Roste, 1 Bodenrost, weiß
Energieverbrauch	1,60 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Türen	1
Klimaklasse	SN-ST
Artikelnummer	4051431000
UVP	1.126,00

UKU 185 CHR / UKU 180 W / UKU 1850 CHR, unterbaufähig

Getränkekühlschrank mit Umluftkühlung. Frontbelüftet und durch die abnehmbare Arbeitsplatte unterbaufähig (Abluft durch das Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte). Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden. Der Innenraum ist für die Aufnahme von einem 50 Liter KEG-Fass geeignet. Die Tür ist abschließbar und besitzt einen soliden Griff. Die Türmagnetdichtung ist wechselbar. Das Thermostat ist stufenlos verstellbar. Die digitale Temperaturanzeige, in der Tür integriert, zeigt unabhängig vom Strom die Innenraumtemperatur an. 2 Stellfüsse vorn.

Zubehör für UKU 185 CHR, 180 W, 1850 CHR

- Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**
- Rost **Art.-Nr. 7112064 UVP 24,00**

UKU 185 CHR



UKU 180 W



UKU 1850 CHR



Modell	UKU 185 CHR	UKU 180 W	UKU 1850 CHR
Maße (mm) B x T x H	600 x 600 x 850 (820 ohne Arbeitsplatte)	600 x 600 x 850 (820 ohne Arbeitsplatte)	600 x 600 x 850 (820 ohne Arbeitsplatte)
Innenmaße (mm) B x T x H	513 x 441 x 702	513 x 441 x 702	513 x 441 x 702
Temperatur	±0° C bis +15° C	±0° C bis +15° C	±0° C bis +15° C
Bruttoinhalt	180 l	180 l	180 l
Anschlusswert	230 V/120 W	230 V/120 W	230 V/120 W
Außenmaterial	Stahlblech, weiß beschichtet, Tür Chrom	Stahlblech, weiß beschichtet	CHR
Innenmaterial	Kunststoff, fruchtsäurebeständig	Kunststoff, fruchtsäurebeständig	Kunststoff, fruchtsäurebeständig
Kühlung	Umluft	Umluft	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja	ja	ja
Kältemittel	R 600 a	R 600 a	R 600 a
Kälteleistung	243 W	243 W	243 W
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost, weiß	3 Roste, 1 Bodenrost, weiß	3 Roste, 1 Bodenrost, verzinkt schutzlackiert
Energieverbrauch	1,10 kWh/24 h	1,10 kWh/24 h	1,10 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)
Türen	1 Chromstahltür	1	1
Klimaklasse	SN	SN	SN
Gewicht	35 kg	34 kg	35 kg
Artikelnummer	4052180500	4052180000	4052185000
UVP	759,00	699,00	893,00

Volltürkühlschränke

UKS 180 W / UKS 260 W / UKS 360 W / UKS 500 W

Getränkekühlschrank mit Umluftkühlung. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die mitgelieferten Roste, welche eine max. Tragkraft von 45 kg besitzen, können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden. Die Tür ist abschließbar und besitzt einen soliden Griff. Die Türmagnetdichtung ist wechselbar. Das Thermostat ist stufenlos verstellbar. Die digitale Temperaturanzeige zeigt, unabhängig vom Strom, die Innenraumtemperatur an. 2 Stellfüße vorn.

Zubehör für UKS 180 W, 260 W, 360W, 500 W

- Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**
- Rost für UKS 180 W, 260 W, 360 W **Art.-Nr. 7112064 UVP 24,00**
- Rost für UKS 500 W **Art.-Nr. 7112063 UVP 30,00**



Modell	UKS 180 W	UKS 260 W	UKS 360 W	UKS 500 W
Maße (mm) B x T x H	600 x 600 x 885	600 x 600 x 1.216	600 x 600 x 1.590	752 x 710 x 1.516
Innenmaße (mm) B x T x H	513 x 441 x 734	513 x 441 x 1.047	513 x 441 x 1.418	652 x 537 x 1.338
Temperatur	±0° C bis +15° C	±0° C bis +15° C	±0° C bis +15° C	±0° C bis +15° C
Bruttoinhalt	174 l	252 l	352 l	491 l
Anschlusswert	230 V/150 W	230 V/170 W	230 V/180 W	230 V/180 W
Außenmaterial	Stahlblech, weiß beschichtet	Stahlblech weiß, beschichtet	Stahlblech, weiß beschichtet	Stahlblech, weiß beschichtet
Innenmaterial	Kunststoff, fruchtsäurebeständig	Kunststoff, fruchtsäurebeständig	Kunststoff, fruchtsäurebeständig	Kunststoff, fruchtsäurebeständig
Kühlung	Umluft	Umluft	Umluft	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja	ja	ja	ja
Kältemittel	R 600 a	R 600 a	R 600 a	R 600 a
Kälteleistung	275 W	282 W	282 W	282 W
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost, weiß	4 Roste, 1 Bodenrost, weiß	5 Roste, 1 Bodenrost, weiß	5 Roste, 1 Bodenrost, weiß
Energieverbrauch	1,20 kWh/24 h	1,40 kWh/24 h	1,60 kWh/24 h	1,70 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)
Türen	1	1	1	1
Gewicht	36 kg	43 kg	57 kg	70 kg
Artikelnummer	4052180100	4052260000	4052360000	4052500000
UVP	622,00	753,00	865,00	999,00

UGK 570 W / UGK 640 W

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden. Auf die Roste können GN 2/1 Bleche platziert werden. Die Tür ist abschließbar und besitzt einen soliden Griff. Die Türmagnetdichtung ist wechselbar. Bei Türöffnung schaltet der Umluftventilator ab. Das Thermostat ist stufenlos verstellbar. Die digitale Temperaturanzeige zeigt, unabhängig vom Strom, die Innenraumtemperatur an. 4 höhenverstellbare Stellfüße (Beipack) für eine Bodenfreiheit von 100 mm bis 150 mm.

Zubehör für UGK 570 W, 640 W

- Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**
- Rost **Art.-Nr. 7112885 UVP 35,00**



Modell	UGK 570 W	UGK 640 W
Maße (mm) B x T x H	752 x 710 x 1.708	752 x 710 x 1.907
Innenmaße (mm) B x T x H	658 x 542 x 1.515	658 x 542 x 1.715
Temperatur	±0° C bis +15° C	±0° C bis +15° C
Bruttoinhalt	562 l	638 l
Anschlusswert	230 V/160 W	230 V/170 W
Außenmaterial	Stahlblech, weiß beschichtet	Stahlblech weiß, beschichtet
Innenmaterial	Kunststoff, fruchtsäurebeständig	Kunststoff, fruchtsäurebeständig
Kühlung	Umluft	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja	ja
Kältemittel	R 600 a	R 600 a
Kälteleistung	318 W	358 W
Serienzubehör	5 Roste, 1 Bodenrost	5 Roste, 1 Bodenrost
Energieverbrauch	1,50 kWh/24 h	1,60 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)
Türen	1	1
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Gewicht	82 kg	98 kg
Artikelnummer	4051570000	4051640000
UVP	1.099,00	1.299,00

FKU 185 CHR / FKU 180 W

Getränkekühlschrank mit stiller Kühlung. Frontbelüftet und unterbaufähig durch die abnehmbare Arbeitsplatte (Abluft durch das Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte). Leichte Reinigung des fugenlosen Kunststoff-Innenbehälters. Die mitgelieferten Roste sind in den vorgeformten Rostauflagen höhenverstellbar. Der Innenraum ist für ein 50 Liter KEG-Fass geeignet. Die Tür ist aus Chromstahl, abschließbar und besitzt einen soliden Griff. Wechselbare Türmagnetdichtung, sowie ein stufenlos verstellbares Thermostat. Die digitale Temperaturanzeige ist in die Tür integriert und zeigt, unabhängig vom Strom, die Innenraumtemperatur an. 2 Stellfüße vorne.

Zubehör für FKU 185 CHR, 180 W

■ Rost **Art.-Nr. 7112064 UVP 24,00**



Modell	FKU 185 CHR	FKU 180 W
Maße (mm) B x T x H	600 x 600 x 850 (820 ohne Arbeitsplatte)	600 x 600 x 850 (820 ohne Arbeitsplatte)
Innenmaße (mm) B x T x H	513 x 441 x 702	513 x 441 x 702
Temperatur	+2° C bis +10° C	+2° C bis +10° C
Bruttoinhalt	180 l	180 l
Anschlusswert	230 V/120 W	230 V/120 W
Außenmaterial	Stahlblech, weiß beschichtet, Tür Chrom	Stahlblech, weiß beschichtet
Innenmaterial	Kunststoff, fruchtsäurebeständig	Kunststoff, fruchtsäurebeständig
Kühlung	Still	Still
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja	ja
Kältemittel	R 600 a	R 600 a
Kälteleistung	243 W	243 W
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost	3 Roste, 1 Bodenrost, weiß
Innenbeleuchtung	ja	ja
Energieverbrauch	0,90 kWh/24 h	0,90 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)
Türen	1 Chromstahltür	1
Klimaklasse	SN	SN
Artikelnummer	4052180000	4051180000
UVP	699,00	599,00

KG 3946 W

Kühl-/Gefrierkombination mit im Kühlteil separat schaltbarem Umluftventilator. 1 Kompressor, 2 Kühlkreisläufe, LED-Temperaturanzeige, akustisches Warnsignal wenn Tür offen bei Kühl- und Gefrierabteil, Zeitgesteuerte Superfrostfunktion und No Frosttechnik bei Gefrierabteil. Bei eventueller Betriebsstörung akustisches und optisches Warnsignal. Tür im SwingDesign mit Stangengriff, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik. 2 Stellfüße vorn. Kühlteil: 4 Ablageflächen, 2 höhenverstellbar, 1 teilbar, 4 Türabstellregale, Butter-/Käsefach mit Deckel, Abstellborde mit Flaschen und Konservenhalter, Material der Abstellflächen: Glas, Türabstellregale: Kunststoff, transparent, 2 Obst-/Gemüseschalen. Gefrierabteil: 4 Schubfächer aus transparentem Kunststoff, 1 Gefrierabteillett, 1 Eismwürfelschale, 2 Kälteakkus.

Zubehör für KG 3946 W

■ Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 57 UVP 99,00**



Modell	KG 3946 W
Maße (mm) B x T x H	600 x 631 x 2.000
Temperatur	Kühlteil +2° C, Gefrierabteil -14° C bis Kühlteil +11° C Gefrierabteil -28° C
Bruttoinhalt	Kühlteil 230 l, Gefrierabteil 135 l
Anschlusswert	230 V/180 W
Außenmaterial	Stahlblech, weiß beschichtet
Innenmaterial	Kunststoff
Kühlung	Kühlteil: separat schaltbarer Umluftventilator, Gefrierabteil: Still
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	im Kühlabteil, No Frosttechnik im Gefrierabteil
Kältemittel	R 600 a
Serienzubehör	siehe Beschreibung links
Innenbeleuchtung	Kühlteil: ja
Energieverbrauch	1,01 kWh/24 h
Türen	2
Klimaklasse	SN-T
Gewicht	92,5 kg
Artikelnummer	4056394600
UVP	1.326,00

FKV 2610 / FKV 3610

Getränkekühlschrank mit Umluftkühlung. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden. Tür mit Selbstschließe Mechanismus und abschließbar. Türmagnetdichtung wechselbar. Gerät verfügt über einen Türkontaktschalter, der den Umluftventilator beim Öffnen der Tür abschaltet. Das Thermostat ist stufenlos einstellbar. Digitale Temperaturanzeige.

Zubehör für FKV 2610, 3610

■ Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**

FKV 2610



FKV 3610



Modell	FKV 2610	FKV 3610
Maße (mm) B x T x H	600 x 610 x 1.250	600 x 610 x 1.640
Innenmaße (mm) B x T x H	470 x 455 x 1.060	470 x 455 x 1.452
Temperatur	±0° C bis +15° C	±0° C bis +15° C
Bruttoinhalt	236 l	335 l
Anschlusswert	230 V/120 W	230 V/130 W
Außenmaterial	Stahlblech, silberfarben	Stahlblech, silberfarben
Innenmaterial	Kunststoff	Kunststoff
Kühlung	Umluft	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja	ja
Kältemittel	R 600 a	R 600 a
Serienzubehör	4 Roste, verzinkt schutzlackiert	5 Roste, verzinkt schutzlackiert
Energieverbrauch	0,90 kWh/24 h	1,10 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)
Türen	1	1
Gewicht	47 kg	60 kg
Artikelnummer	4052610000	4053610000
UVP	899,00	1.019,00

Wildkühlschrank

Wildkühlschrank mit Umluftkühlung, Deckenaggregat. Das Gerät wird zerlegt geliefert, somit ist eine einfache Einbringung möglich. Durch die innenliegenden Spannverschlüsse ist eine schnelle Aufstellung des Gerätes gewährleistet. Selbst die Füße sind vom Innenraum nivellierbar, so dass die Füße auch nachträglich in der Höhe verstellt werden können, um Bodenunebenheiten auszugleichen. Weiterhin ist das Gerät mit einem Fleischgehänge, bestehend aus 4 Stangen und einer Blutropfwanne aus CNS ausgestattet. Die Tür ist abschließbar und mit einer leicht wechselbaren Steckdichtung ausgerüstet.



Modell	Wildkühlschrank
Maße (mm) B x T x H	1.160 x 970 x 2.260
Temperatur	+4° C bis +12° C
Anschlusswert	230 V/460 W
Außenmaterial	weiß, verzinkt
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Serienzubehör	4 Stangen; Nutzlast der Stange: 75 Kg
Artikelnummer	304301
UVP	3.449,00

01

Kühl-/Transportcontainer

Der Kühl-/Transportcontainer wurde für Großveranstaltungen konstruiert. Der robuste Aufbau mit dem verwindungsfreien Staplerahmen inkl. Rammschutz ermöglicht den problemlosen Transport mit einem Gabelstapler. Die Türen sind abschließbar und mit großvolumigen Hohlkammersteckdichtungen ausgestattet. Die Dichtungen sind servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das Gerät ist mit einem leistungsstarken Rollkolbenkompressor ausgestattet. Die Temperatursteuerung erfolgt über ein Digitalthermostat inkl. Temperaturanzeige.



Modell	Kühl-/Transportcontainer
Maße (mm) B x T x H	1.800 x 1.105 x 1.852
Temperatur	+4° C bis +12° C
Anschlusswert	230 V/920 W
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 134 a
Wandstärke Isolierung	80 mm
Fässer	12 KEG mit einem Durchmesser von 425 mm oder bis zu 40 handelsüblichen Getränkeboxen mit 0,5l-NRW-Flaschen
Türen	2
Artikelnummer	304302
UVP	8.074,00